



KORTECHPOLSKA



Wąż roboczy do wymagających zastosowań w oczyszczaniu i antykorozyj.

ZALETY

- ✓ Piaskowanie
- ✓ Śrutowanie
- ✓ przesył korundu, szkła, piasku, śrutu itp.

ZALETY

- ✓ Bardzo duża wytrzymałość warstwy wewnętrznej na ścieranie
- ✓ Odporność na ścieranie 60mm³ wg. DIN 53516:1987
- ✓ Nie powoduje szoków elektrostatycznych zachowując bezpieczeństwo pracy.
- ✓ Zakres temperatur: -35 °C / +80 °C.
- ✓ Współczynnik bezpieczeństwa: 3,5: 1
- ✓ Warstwa wewnętrzna: NR/SBR/BR, czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna na ścieranie
- ✓ Wzmocnienie: tekstylne
- ✓ Warstwa zewnętrzna: SBR, czarna, antystatyczna, odbicie bandażu
- ✓ Oznakowanie: czerwony ciągły pasek: „Semperit S SM2 Sandstrahl-Shotblast PN 12 bar”

Średnica wew. mm	Grubość ścianki w mm	Średnica zew. mm	Ciśnienie robocze bar max	Ilość wzmocnień	Promień gięcia w mm min	Waga ca. kg/m	Długość rolki max. m
13,0	7,0	27,0	12	2	130	0,50	40
13,0	9,5	32,0	12	2	130	0,75	40
16,0	7,0	30,0	12	2	160	0,55	40
19,0	7,0	33,0	12	2	190	0,65	40
19,0	11,1	41,2	12	2	190	1,15	40
25,0	7,0	39,0	12	2	250	0,75	40
25,0	8,0	41,0	12	2	250	0,90	40
30,0	7,5	45,0	12	2	300	0,95	40
32,0	8,0	48,0	12	2	320	1,10	40
32,0	9,0	50,0	12	2	320	1,30	40
32,0	11,1	54,2	12	4	320	1,60	40
38,0	9,0	56,0	12	2	380	1,45	40
42,0	9,0	60,0	12	2	420	1,70	40
42,0	10,0	62,0	12	2	420	1,80	40

