

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Highbay Ufo 80W 865 IP65 Black

Highbay Ufo | Oprawy typu Highbay



Obszary zastosowań

- Garaże
- Wysokie pomieszczenia

Zalety produktu

- Duża ilość światła dzięki LED wysokiej mocy
- Solidna i trwała konstrukcja
- Nadaje się do instalacji na wysokich sufitach

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65
- Strumień świetlny: do 15000 lm



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	80,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	366,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3.56 A
Prąd rozruchowy, czas T	460 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	13
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	22
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	9300 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	9650 lm
Skuteczność świetlna	116 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Światło dzienne
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Światłość	3600 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	230,40 mm
Szerokość	230,40 mm
Wysokość	80,00 mm
Masa produktu	1020,00 g



HIGHBAY UFO 80W 865 IP65 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Zaczep do montażu w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HIGHBAY UFO
	Informacje prawne	Endura Style IP65
	Deklaracje zgodności	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK
	Deklaracje zgodności UKCA	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843400	Składane pudełko 1	64 mm x 237 mm x 238 mm	1076.00 g	3.61 dm ³
4058075843417	Karton wysyłkowy 4	270 mm x 255 mm x 263 mm	4787.00 g	18.11 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.