

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przycisk żaluzjowy, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD114114

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
function	Roleta
zastosowanie urządzenia	Blind actuator
liczba przycisków	2
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
delivery form	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
odcień kolory	Antracytowy (RAL 7021)

Parametry uzupełniające

typ blokowania	Elektryczny
zakres mocy	2300 W
prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
terminal capacity	2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm ²
wire structure	Sztywny Elastyczny Linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Painted
sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 52...67 mm Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	37 mm
depth of visual part	24 mm
Masa produktu	0,060 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	EAC
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	67,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	757,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,726 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No