

Smar silikonowy do kontaktu z żywnością w aerozolu

SWEPCO 816 jest czystym silikonem NSF H-1 o jakości najwyższej jakości, odpowiednim do stosowania tam, gdzie istnieje możliwość kontaktu z żywnością w zakładach produkujących żywność i napoje. Zapobiega przywieraniu ruchomych i nie ruchomych części. Do użycia w celu zmniejszania tarcia na częściach maszyn spożywczych, stołach do przygotowywania i urządzeniach pakujących. Pomaga zapobiegać przyklejaniu się żywności do dysz, noży, stołów przygotowawczych i innych powierzchni maszyn spożywczych. Zalecany do stosowania na zsykach, pojemnikach, stołach do przygotowywania, przenośnikach, zamkach, tacach do zamrażania, pojemnikach do pieczenia, pasach, łańcuchach, rolkach, szynach, nożach, tubach do napełniania, dyszach, urządzeniach do przetwarzania i innych metalach, tworzywach sztucznych, winylu, gumie, skórze lub powierzchniach drewnianych w celu uzyskania nieprzywierającej powierzchni.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wygodny aerozol, można rozpylać w dowolny sposób - nawet prosto w górę
- Zarejestrowany smar NSF H-1
- Utrudnia przywieranie i nawarstwianie się żywności oraz wszelkich kleistych substancji na powierzchni oraz częściach maszyn eliminując zacinać się i zapychanie maszyn
- Utrzymuje ruch linii pakujących, ułatwiając przesuwanie celofanu i innych materiałów opakowaniowych
- Sprawia, że czyszczenie maszyn jest szybsze i łatwiejsze
- Chroni części maszyny i powierzchnie przed rdzą, kwasami oraz korozją

Typowe właściwości fizyczne

Gęstość, @ 60°F, Lbs./Gal (kg./L.)	7.04 (0.84)
Lepkość, Brookfield, cps @ temperatura otoczenia	<100
Temperatura krzepnięcia, °F (°C), ASTM D-97	-49 (-45)
VOC, %	40.0
Kolor	Jasny

Typowe właściwości funkcjonalne

Korozja na płycie miedzianej, ASTM D-130	1b
Test na rdzę, ASTM D-665	Czysty
Zgodność uszczelnienia	Czysty
Zakres temperatury pracy produktu	
Przerwywany, °F (°C)	-40 to 450 (-40 to 232)
Ciągły, °F (°C)	-40 to 450 (-40 to 232)
Zakres temperatury pracy kontenera, °F (°C)	40 to 120 (4 to 49)

UWAGA! Warstwowa łatwopalna mieszanina aerozoli, przechowywać w temperaturze poniżej 120°F (49°C). Nie wystawiać na działanie otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu podczas rozpylania



A Product of SPX Technology™.

... the cutting edge performance SWEPCO
Customers have come to expect since 1933



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(NSF Registration No. 148112)



Member



Member



Member



ISO 9001



Service & Product Provider



Member



Member



Member



Dystrybucja w Polsce
info@mapesmary.pl
tel. +48 604 476 498
www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o.
Leśniakowizna
ul. Kasprzykiewicza 149
05-200 Wołomin

Southwestern Petroleum Lubricants

Fort Worth, Texas Phone: (817)332-2336 Fax: (800)736-5823
www.swepcolube.com