

Osuszacz powietrza LED kompresorowy Camry CR 7851



- Kompresorowy osuszacz powietrza z LED
- Wydajność osuszenia (30 C 80 procent RH), 10 litrów na 24 godz.
- Zalecana kubatura pomieszczenia do osuszania 60m3
- Przepływ powietrza 120m3 na godz.
- Timer od 1 do 24 godziny z funkcją opóźnionego startu
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy od 5 do 32 C
- Wyświetlacz LED wskazuje aktualną wilgotność pomieszczenia
- Regulacja żądanej wilgotności od 30 do 80 procent wilgotności względnej
- Funkcja pamięci ustawień w przypadku awarii zasilania
- 4 tryby osuszania
 - zwykły
 - ciągły
 - silny
 - suszenie odzieży
- Lampka wilgotności w 3 kolorach na froncie obudowy
- kolor niebieski oznacza niską wilgotność poniżej 50 procent wilgotności względnej
- kolor zielony oznacza średnią wilgotność w przedziale od 51 do 69 procent wilgotności względnej
- kolor czerwony oznacza wysoką wilgotność powyżej 70 procent wilgotności względnej
- Funkcja odszraniania
- Funkcja oczyszczania powietrza przez filtr PP i filtr z węglem aktywnym
- Funkcja dodatkowej cyrkulacji powietrza
- Funkcja blokady rodzicielskiej
- Funkcja wygaszenia wyświetlacza
- Dwa poziomy prędkości wentylatora
- Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy pełnego zbiornika wody
- Zbiornik na wodę 2,2 l
- Wąż spustowy do ciągłego osuszania w zestawie
- Czynnik chłodniczy R290, 35g
- Poziom hałasu poniżej 45dB(A)
- Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 280 x 240 x 480 mm (z kółkami)
- Waga sprzętu 8,8kg
- Pobór mocy 200W
- Maksymalny pobór mocy 245W
- Zasilanie 220 240V ~50Hz
- Typ wtyczki E/F



Dostępność produktu	901
Kod EAN jednej sztuki	5903887802192
Kod EAN opakowania zbiorczego	
Kod CN	85098000
Waga netto sprzętu (kg)	7.8
Waga brutto op. jednostkowego (kg)	9.85
Wymiary op. jednostkowego WxDxH	32 x 53 x 28.5
Waga brutto kartonu zbiorczego (kg)	8.8
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH	32 x 53 x 28.5
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	1
Ilość op. jednostkowych na palecie	24
Ilość kartonów zbiorczych na palecie	0
Ilość opakowań w warstwie	8
Ilość warstw na palecie	3