

KARTA INFORMACYJNA

SCHODY STRYCHOWE 4STEP GREENLINE

4 segmentowe

I. Opis i zastosowanie

Solidne i funkcjonalne składane schody strychowe przeznaczone są do montażu w budownictwie mieszkaniowym jako wygodny dostęp do pomieszczeń nieużytkowych poprzez otwór w stropie. Nowoczesna konstrukcja zapewnia wysoką stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Dzięki ocieplanej klapie i szczelnej konstrukcji skrzyni schody ograniczają straty ciepła, wpływając na poprawę efektywności energetycznej budynku. Mechanizm składania umożliwia szybkie rozkładanie i łatwe chowanie schodów, co pozwala zachować pełną funkcjonalność pomieszczenia.

Zastosowanie: Idealne do domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych, gdzie wymagany jest sporadyczny lub regularny dostęp do strychu bez zajmowania stałej przestrzeni użytkowej.

II. Budowa


Element	Opis
Kłapa	Gruba kłapa termoizolacyjna typu sandwich o grubości 35 mm. Wykończona obustronnie kolorem białym - płytą HDF o grubości 3 mm. Wewnątrz kłapy - uszczelka. Kłapa wyposażona w zamek dwupunktowy.
Skrzynia	Skrzynia schodów wykonana z drewna iglastego. Wysokość skrzyni to 14 cm. Przekrój deski konstrukcyjnej skrzyni 20 mm.
Drabina i stopnie	Drabinka schodów wykonana z drewna iglastego. Szerokość drabinki: 37 cm. Szerokość belki policzkowej: 8 cm. Szerokość stopnia: 8 cm. Grubość stopnia: 2,6 cm. Długość stopnia: 32 cm.
W standardzie	Stopki antypoślizgowe. Pręt do otwierania kłapy. Poręcz.

III. Rozmiary

Nieocynkowane	
Rozmiar	Wysokość kondygnacji
90x55 cm 90x80 cm	275 cm
Ocynkowane	
90x70 cm 90x60 cm	275 cm

IV. Parametry techniczne


Współczynnik przenikania ciepła	1,05 W/m ² K
Maksymalne obciążenie	150 kg
Grubość kłapy	35 mm
Wysokość skrzyni montażowej	14 cm
Przekrój deski konstrukcyjnej skrzyni	20 mm
Zabieg (po podłodze)	90 cm
Promień otwarcia	110 cm



U=1,05



150 kg



35 mm

