

PROWADNICA DO PIŁY 38CM 640G HUSQVARNA NAC SPS01-45 SPS01-52 PARTNER

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Uniwersalna prowadnica do piły / pilarki spalinowej o długości 38 CM o niskim profilu łańcucha .325 i szerokości rowka 1.5 mm


Ten model prowadnicy jest kompatybilny z pilarkami wielu popularnych marek, takich jak NAC, PARTNER, HUSQVARNA, DOLMAR co czyni ją wszechstronnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

Prowadnica do zastosowań profesjonalnych.

Indeks produktu : 55-007

Prowadnica łańcuchowa LSP o długości roboczej 38 cm (15") to zaawansowane narzędzie dedykowane do półprofesjonalnych zastosowań. Dzięki precyzyjnym parametrom i solidnemu wykonaniu, zapewnia wysoką wydajność cięcia, komfort pracy oraz długą żywotność. Odpowiednia dla szerokiej gamy modeli pilarek, prowadnica spełni wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.


Informacje o produkcie:



Długość Robocza: 38 cm (15") Szerokość rowka: 1.5mm Podziałka łańcucha tnącego (skok): .325 Liczba ogniów prowadzących:64 sztuk Liczba zębów tnących: 32 Końcówka montażowa:K095 Typ noska(czubka prowadnicy):SLG Łożysko : wysokiej jakości łożysko zapewnia długotrwałe użytkowanie i płynność pracy prowadnicy. Otwory smarujące : zapewniają odpowiednie smarowanie prowadnicy, co przedłuża jej żywotność. Przeznaczono do zastosowań profesjonalnych. Marka:LSP Odpowiednik prowadnic o numerach oryginalnych:

WINDSOR: 15CJL58SPNJ HUSQVARNA: 508912164, 508912364 SOLO: 6900343, 6900343K, 6900343N DOLMAR: 415038631 MAKITA: 445038631 Najważniejsze cechy prowadnicy:

Długość robocza: 38 cm (15") - optymalna długość prowadnicy pozwala na wygodne i precyzyjne cięcie zarówno mniejszych, jak i większych elementów drewna. Idealna do prac leśnych, ogrodowych, gdzie wymagana jest duża precyzja i efektywność. Szerokość rowka: 1,5 mm- szeroki rowek zapewnia większą stabilność prowadzenia łańcucha, co jest istotne podczas intensywnych prac. Zwiększa to również wytrzymałość prowadnicy i jej odporność na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie w trudnych warunkach. Podziałka łańcucha (skok): .325" - popularna podziałka .325" zapewnia odpowiednią wydajność i precyzję cięcia, co sprawia, że prowadnica doskonale nadaje się zarówno do prac wymagających szybkości, jak i precyzyjnego cięcia. Liczba ogniów prowadzących: 64 szt - większa liczba ogniów prowadzących przekłada się na równomierne prowadzenie łańcucha po całej długości prowadnicy. Dzięki temu cięcie jest bardziej stabilne, a łańcuch rzadziej ulega zablokowaniu czy przegrzaniu. Nosek SLG został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu precyzji cięcia oraz wydłużeniu trwałości prowadnicy. Jego specjalna konstrukcja zmniejsza opór tarcia, co przekłada się na bardziej płynną i mniej obciążającą pracę. Dodatkowo nosek ten zwiększa żywotność prowadnicy, chroniąc ją przed nadmiernym zużyciem. Wysokiej jakości łożysko - prowadnica jest wyposażona w łożysko o wysokiej trwałości, które gwarantuje płynność pracy i minimalizuje tarcie w trakcie cięcia. Dzięki temu narzędzie jest bardziej odporne na długotrwałe użytkowanie i intensywne obciążenia, co ma znaczenie przy profesjonalnych pracach. Otwory smarujące - otwory smarujące zapewniają




odpowiednią ilość oleju na powierzchni prowadnicy, co chroni ją przed nadmiernym zużyciem oraz przegrzewaniem. Regularne smarowanie wydłuża żywotność narzędzia i zwiększa efektywność pracy, pozwalając na dłuższą eksploatację bez konieczności częstych przestojów na konserwację. Produkt montowany w:

HUSQVARNA: 36, 40, 42, 45, 51, 136, 154, 240, 242, 254, 257, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 353, 357, 357XP, 359, 435, 435E, 440E, 445, 445E, 450E, 455 RANCHER 460, 455E RANCHER 41, 44, 50, 133, 137, 141, 142, 234, 238, 242XP, 246, 261, 351, T435, 444, 55, 140, 235, 240e, 254XP, 560XP, 440, 550, 450, EL1400, EL1500, EL1600 OLEO-MAC: 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950 Super, 950A, 950, 951, 952, 956, 962, E300F, 850, SOLO: 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665, 654, MAKITA: DCS430, DCS460, DCS500, DCS5030, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431, 45, DCS4600S, DCS5000, DCS43001, DCS4630, JONSERED: 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 52, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2145, 2147, 2149, 2152, 2150, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, CS2149W, CS2152W, 2063, 2141, 45E, DOLMAR: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, ES1800, PARTNER: 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500, 470, 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 1650, ENOAH G38, G415AVS, G410AVS, G455AVS, G46, G500AVS, G5300, G5000, HOMEELITE HCS4040, HCS4446CA, 250, 252, 290, 290C, 300, 340C, 3850B, 415B, 4550B, 340, 3850C, 444, HCS4045, NAC SPS01-45, SPS02-45, SPS01-52, YD40, YD 40/45, YD52, NO-CS38, ALPINA A40, A40E, PROF-41, PROF-45, PRO540, PRO600, P400, P450, P460, P500, P510, P522, ECHO 4510, SHINDAIWA 451S oraz innych pilarkach z prowadnicami o takich parametrach.

Przed zakupem sprawdź parametry swojej prowadnicy oraz łańcucha. Podana lista nie gwarantuje spasowania ze względu na różne długości prowadnicy stosowane w danych pilarkach.

Prowadnica LSP 38 cm (15") to niezawodne i trwałe narzędzie do intensywnej pracy. Dzięki solidnej konstrukcji, precyzyjnym parametrom oraz zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak nosek SLG, łożysko o wysokiej trwałości i otwory smarujące,



zapewnia płynną i efektywną pracę. Uniwersalna końcówka K095 umożliwia szybki montaż w wielu modelach pił łańcuchowych, a lekka konstrukcja prowadnicy zmniejsza obciążenie i poprawia komfort użytkowania. To doskonały wybór dla osób poszukujących wydajnego i wytrzymałego narzędzia do profesjonalnych zastosowań.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	PARNTER MAKITA OLEOMAC NAC YD NO-CS38 45 52
Marka	LSP
Rodzaj	prowadnica
Pasuje do modelu	DCS430, DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS43001, DCS4630,, DCS5030, D
Pasuje do marki	innej
Długość (mm)	380
EAN (GTIN)	5903794713727
Stan	Nowy