



LAKIER ZAPRAWKOWY ABRP SPRAY 400ml

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Spray powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej
2. Przed użyciem wstrząsaj puszkę z lakierem przez około 60 sekund, aby dokładnie wymieszać składniki.
3. Upewnij się, że powierzchnia, którą chcesz naprawić, jest czysta, odtłuszczona i bez kurzu. Możesz użyć specjalnych środków do odtłuszczania np. zmywacz silikonów, benzyna ekstrakcyjna
4. Zabezpiecz obszar naprawy, oklejając go taśmą maskującą i folią ochronną, aby uniknąć przypadkowego zanieczyszczenia innych powierzchni lub ich uszkodzenia.
5. Wybierz odpowiednią orientację dyszy (poziomo lub pionowo) w zależności od kierunku, w którym chcesz aplikować lakier.
6. Rozpocznij aplikację lakieru, trzymając puszkę w odległości około 25-30 cm od naprawianej powierzchni. Stosuj cienkie warstwy, aby uniknąć tworzenia zacieków. Aplikuj lakier krzyżowo, co oznacza, że maluj pierwszą warstwę w jednym kierunku (np. poziomo), a następną warstwę w innym kierunku (np. pionowo). To pomaga uzyskać równomierne pokrycie powierzchni.
7. Pozwól każdej warstwie schnąć przez około 10 minut przed nałożeniem kolejnej warstwy. Aplikuj 2-3 warstwy podkładu w ten sposób.
8. Po użyciu odwróć pojemnik do góry dnem i naciśnij dyszę przez 2-3 sekundy w celu oczyszczenia zaworu. To pomoże zapobiec zatykaniu dyszy i utrzymanie sprayu w dobrej kondycji.
9. Jeśli zamierzasz użyć lakieru bezbarwnego, nałóż go po około 15 - 20 minutach od nałożenia ostatniej warstwy lakieru zaprawkowego. Aplikuj 1-2 warstwy lakieru bezbarwnego w odstępach 10-minutowych, aby uzyskać połysk i ochronę.
10. Po zakończeniu aplikacji lakieru, pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
11. Pamiętaj, aby pracować w dobrze wentylowanym miejscu, a także stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i maska ochronna, aby uniknąć wdychania oparów. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji lakieru w sprayu.

