Endoskop przemysłowy WiFi



W200

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

Opis produktu

W200 to przemysłowy endoskop z łącznością WiFi i kamerą HD. Jest zasilany przez wbudowaną baterię. Urządzenie łączy się z telefonem poprzez WiFi a obraz jest wyświetlany w aplikacji mobilnej. Urządzenie może nagrywać filmy i robić zdjęcia. Dzięki oświetleniu LED kamera doskonale sobie radzi w ciemnym otoczeniu.

Bezpieczeństwo i konserwacja

1. Nie uderzaj kamery i nie ciągnij mocno za kabel. Chroń przed upadkiem z wysokości.
2. Gdy używasz urządzenia w otoczeniu ostrych krawędzi, bądź ostrożny aby nie przeciąć ani nie porysować warstwy ochronnej sondy.
3. Sonda nie jest odporna na wysokie temperatury. Należy o tym pamiętać szczególnie przy inspekcji silnika spalinowego. Należy zaczekać, aż temperatura spadnie przed dokonywaniem inspekcji.
4. Po zakończeniu pracy, upewnij się że obiektyw i całe urządzenie są czyste i suche. Unikaj kontaktu z olejem i innymi żrącymi środkami.
5. Trzymaz z dala od dzieci.
6. Nie zdejmuj obudowy urządzenia. W przypadku usterki, skontaktuj się z dystrybutorem.
7. To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym, nie należy za jego pomocą badać ludzi.

Bateria

- Należy uzywac zasilacza 5V 1A DC lub 5V 2A. Urządzenie nie wspiera szybkiego ładowania
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je naładować raz na 3 miesiące, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia baterii

Elementy urządzenia



1. Kamera z oświetleniem LED
2. Kamera boczna z oświetleniem LED
3. Blokada gniazda kamery
4. Wskaźnik sygnału WiFi A:
   (1) Niebieska dioda LED miga: WiFi nie jest połączone
   (2) Niebieska dioda LED świeci ciągłym światłem: WiFi jest podłączone
5. Wskaźnik zasilania B:
   (1)Czerwona dioda LED miga: niski stan baterii
   (2)Czerwona dioda LED świeci ciągłym światłem: bateria się ładuje
   (3)Czerwona dioda LED zgaszona w czasie ładowania: pełna bateria
6. Przycisk zasilania:
   (1)Przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć
   (2)Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij aby zrobić zdjęcie

Uzycie

Odsłoń blokadę gniazda kamery i włóż wtyczkę kamery do gniazda

Przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć

Instalacja aplikacji

Metoda 1: Należy wyszukać „ANESOK" w sklepie App store lub Google Play i zainstalować
aplikację (Aplikacja działa na systemach IOS 9 i wyższych lub Android 4.4 i wyższych).

GET IT ON Google play → Available on the App Store → ANESOK

Metoda 2: Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Wejdź w ustawienia telefonu, włącz połączenie WiFi, połącz z siecią o nazwie „ANESOK-XXXX", powróć do ekranu głównego i włącz aplikację "ANESOK"

Wprowadzenie do aplikacji

Rozwiązywanie poblemów

1. Aplikacja nie wyświetla obrazów:
   (1)Sprawdź, czy telefon jest połączony z kamerą przez WiFi
   (2)Sprawdź, czy jest włączone oświetlenie kamery oraz czy kabel kamery jest dobrze podłączony do reszty urządzenia
2. Opóźnienia w przesyłaniu obrazu z kamery do aplikacji:
   Utrzymuj odległość 5m między telefonem a kamerą
   Sprawdź stan naładowania baterii kamery oraz połączenie kabla kamery z resztą urządzenia
3. Niewyraźny obraz z kamery w aplikacji:
   (1)Zmień odległość od oglądanego obiektu, długość ogniskowej jest w zakresie 2cm - 10cm.
   (2)Wyczyść obiektyw kamery miękką ścierką i alkoholem izopropylowym
4. Kamera jest ciepła:
   To normalne, szczególnie przy włączonym oświetleniu. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.

Instrukcja ładowania

1. Podłącz kamerę do ładowarki z USB Type-C. Kamera nie wspiera szybkiego ładowania.
2. W czasie ładowania, czerwona dioda LED będzie świecić ciągłym światłem.
3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, czerwona dioda LED zgaśnie.

Instrukcja zakładania akcesoriów

Akcesoria: Osłonka, Magnes, Hak.

Obróć i zamocuj

Osłonka Magnes Hak

Specyfikacja kamery

		Podwójny obiektyw		Pojedynczy obiektyw	
Średnica kamery		7.9mm	5.5mm	7.9mm	5.5mm
Rozdzielczość kamery		2K			
Kąt patrzenia		78°		70°	
Długość ogniskowej	Kamera A	20-100mm		20-100mm	
	Kamera B	20-50mm			

Specyfikacja produktu

Rozdzielczość zdjęć: 2560×1440	Rozdzielczość filmów: 1920×1080
Temperatura przechowywania: - 10°C ~ 80°C	Ładowanie: Kabel USB Type-C
Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C	Pojemność baterii: 1000mAh
Czas pracy na baterii: 4 h	Czas ładowania baterii: 1,5h

Zestaw zawiera: Endoskop, instrukcja obsługi, Magnes, Hak, Osłonka, Kabel USB-C, Kabel kamery.

CE FC RoHS
R 210-123818

说明:正反折页 尺寸:84*96mm