

## BCS-L-XVR0801(6)

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 11878

GTIN13/EAN13: 5904890711365

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3781-bcs-l-xvr08016-5904890711365.html>



### Szczegóły produktu

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia             | BCS-L-XVR0801(6)                                                          |
| Linia produktowa             | BCS LINE                                                                  |
| Standard transmisji          | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP                                       |
| System                       | Analog HD + IP                                                            |
| Funkcja Pentaplex            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały                       | 8                                                                         |
| Dyski                        | 1                                                                         |
| Pojemność dysku              | 16 TB                                                                     |
| Max rozdzielczość nagrywania | 5 Mpx                                                                     |
| Pasmo wejściowe              | 64Mbps                                                                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasmo wyjściowe</b>                          | 64Mbps                                                                                                                                                                      |
| <b>Pasmo nagrywanie</b>                         | 64Mbps                                                                                                                                                                      |
| <b>Kamery HD-CVI</b>                            | 5M@20fps, 5M@25fps, 5M@10/12.5fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps                                                                                |
| <b>Kamery AHD</b>                               | 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps                                                                                                                        |
| <b>Kamery HD-TVI</b>                            | 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps                                                                                                                        |
| <b>Kamery ANALOG</b>                            | CVBS PAL/NTSC                                                                                                                                                               |
| <b>XVR - Kamery IP</b>                          | 6M                                                                                                                                                                          |
| <b>XVR - Kanały IP</b>                          | 8+4                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozdzielczość nagrywania</b>                 | 5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF                                                                                                             |
| <b>Strumień główny</b>                          | 5M(6fps)/CH1~4, 5M Lite(12fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)                                                                                      |
| <b>Strumień drugi</b>                           | D1/CIF(15fps)                                                                                                                                                               |
| <b>Bitrate</b>                                  | 32Kbps~6144Kbps                                                                                                                                                             |
| <b>Kompresja wideo</b>                          | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding                                                                                                                                  |
| <b>Wyjście HDMI</b>                             | HDMI                                                                                                                                                                        |
| <b>Wyjście VGA</b>                              | VGA                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>          | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                                            |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>           | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                                            |
| <b>Podział na wyjściach</b>                     | 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)                                                                                                                                                     |
| <b>Odtwarzanie</b>                              | 1/4/9                                                                                                                                                                       |
| <b>Archiwizacja</b>                             | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                 |
| <b>Użytkownicy</b>                              | 128                                                                                                                                                                         |
| <b>Interfejsy</b>                               | 2×USB2.0                                                                                                                                                                    |
| <b>Port szeregowy</b>                           | RS485                                                                                                                                                                       |
| <b>Wejście audio</b>                            | 1                                                                                                                                                                           |
| <b>Wyjście audio</b>                            | 1                                                                                                                                                                           |
| <b>Kompresja audio</b>                          | G.711A / G.711U / PCM                                                                                                                                                       |
| <b>Obsługa</b>                                  | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                           |
| <b>Detekcja ruchu</b>                           | Strefy: 396(22×18)                                                                                                                                                          |
| <b>Maski prywatności</b>                        | 4                                                                                                                                                                           |
| <b>Sieć</b>                                     | RJ-45(10/100Mbps)                                                                                                                                                           |
| <b>Zgodność</b>                                 | ONVIF                                                                                                                                                                       |
| <b>Protokoły</b>                                | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto Registration                                               |
| <b>Zasilanie</b>                                | 12V DC                                                                                                                                                                      |
| <b>Pobór mocy (bez dysków)</b>                  | max 7W                                                                                                                                                                      |
| <b>Warunki pracy</b>                            | -10°C~+55°C max 90% RH                                                                                                                                                      |
| <b>Obudowa</b>                                  | 1U                                                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary (W×D×H)</b>                          | 260×235×47mm                                                                                                                                                                |
| <b>Waga (bez dysków)</b>                        | 1 kg                                                                                                                                                                        |
| <b>POS</b>                                      | Tak                                                                                                                                                                         |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>      | Tak                                                                                                                                                                         |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b> | Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>               | 4 kanały analog HD                                                                                                                                                          |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                     | 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekundę                                                       |
| <b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>                | 2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów                                                                                      |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>   | 8 kanałów analog HD                                                                                                                                                         |