

# Uszczelniacz klej biały SOUDAL FixAll 290 ml Turbo

InstalGuru



<b>Przeznaczenie</b>	<b>klejenie różnych materiałów</b>
<b>Temperatura minimalna</b>	<b>-40°C</b>
<b>Temperatura maksymalna</b>	<b>+90°C</b>
<b>Konsystencja</b>	<b>pasta</b>
<b>Temperatura aplikacji</b>	<b>+ 5°C do + 30°C</b>
<b>Podstawa</b>	<b>SMX POLYMER</b>
<b>Zakres stosowania</b>	<b>Wewnątrz i na zewnątrz</b>
<b>Czas przechowywania</b>	<b>15 miesięcy</b>
<b>Temperatura przechowywania</b>	<b>+ 5°C do + 25°C</b>
<b>Miejsce przechowywania</b>	<b>Suche</b>
<b>Twardość</b>	<b>65 +/- 5</b>
<b>Dopuszczalne odkształcenie</b>	<b>20%</b>
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	<b>200%</b>
<b>Moduł elastyczności</b>	<b>3,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Maksymalne naprężenie</b>	<b>3,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Czas korygowania</b>	<b>max. 5 min</b>

<b>Czas pełnego utwardzenia</b>	<b>ok. 3h</b>
<b>Producent</b>	<b>Soudal</b>
<b>Metoda aplikacji</b>	<b>wyciskacz do kartuszy</b>
<b>Powrót elastyczny</b>	<b>&gt; 75 %</b>
<b>Czas obciążenia wstępnego</b>	<b>min. 20 min</b>
<b>Kolor</b>	<b>Biały</b>
<b>Gęstość</b>	<b>1,52 g/ml</b>
<b>Pojemność</b>	<b>290 ml</b>