

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT TACTICAL IP65

FLASHLIGHT TACTICAL IP65 | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 1400 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 450 lm, 3 naciśnięcie: tryb SOS, 4 naciśnięcie: tryb migania
- Kąt rozsyłu światła reguluje się obracając soczewkę
- 4 godziny pracy przy pełnej jasności
- Zasilany 6 bateriami AAA (brak w zestawie)
- Rodzaj ochrony: IP65 (przy zamkniętym mechanizmie regulacji obiektywu obrotowego)

Cechy produktu

- Solidna aluminiowa obudowa
- Wygodny przycisk do przełączania trybów

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15,00 W
Początkowy prąd rozruchowy	1.8 A
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400 lm
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Średnica	50,00 mm
Wysokość	197,00 mm
Masa produktu	510,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP65/IP20
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175848	Składane pudełko 1	59 mm x 59 mm x 206 mm	536.00 g	0.72 dm ³
4099854175855	Karton wysyłkowy 24	367 mm x 253 mm x 235 mm	13513.00 g	21.82 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.