

Diamantowe tarcze tnące

Diamantowe tarcze tnące turbo do cięcia na sucho



Pofalowany segment dla lepszego rezultatu cięcia i wyższej odporności na wysokie temperatury.

Zastosowanie: beton, cegła betonowa, krawężnik, dachówka cementowa, marmur, dachówka wypalana bez szkliwa.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Rodzaj segmentu	Kolor	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	2,0	7,0	falisty	złoty	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-84143
115	22,23	2,0	7,0	falisty	złoty	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-88939
125	22,23 / 20,00	2,0	7,0	falisty	złoty	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-88945
230	22,23	2,4	7,0	falisty	złoty	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-88967

Diamantowe tarcze tnące turbo do cięcia na sucho



Pofalowany segment dla lepszego rezultatu cięcia i wyższej odporności na wysokie temperatury.

Zastosowanie: twardy beton, granit, gnejs, karbon, kostka brukowa, cegła twarda, beton, cegła betonowa, krawężnik, dachówka cementowa, marmur, dachówka wypalana bez szkliwa.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Rodzaj segmentu	Kolor	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	2,0	7,0	falisty	srebrny	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-84056
125	22,23 / 20,00	2,0	7,5	falisty	srebrny	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-84062
125	22,23	2,0	7,0	falisty	niebieski	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-80690
125	22,23 / 20,00	2,0	7,0	falisty	niebieski	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-02761
230	22,23	2,7	7,6	falisty	srebrny	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-84084
230	22,23	2,3	7,0	falisty	srebrny	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-80715

Segmentowe diamentowe tarcze tnące

Segmentowe diamentowe tarcze tnące do cięcia na sucho



Gładki segment dla lepszego zastosowania, jednolite ze znacznie większym śladem cięcia w przypadku segmentu żłobkowanego.

Zastosowanie: cegła, materiał ścierny, dachówka gliniana.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Rodzaj segmentu	Kolor	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
125	22,23	2,0	7,5	zwykły	czarny	6640	szlifierka kątowna 125 mm	A-02200
230	22,23	2,5	7,0	zwykły	czarny	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-02216

Segmentowe diamentowe tarcze tnące do cięcia na sucho



Gładki segment dla lepszego zastosowania, jednakże ze znacznie większym śladem cięcia w przypadku segmentu żłobkowanego. Żłobkowany segment dla nadzwyczaj wysokiej szybkości i czystości.

Zastosowanie: beton, cegła betonowa, krawężnik, dachówka cementowa, marmur, dachówka wypalana bez szkliwa.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Rodzaj segmentu	Kolor	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	1,9	7,0	zwykły	złoty	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-84109
115	22,23	2,0	7,5	żłobkowany	nieb.-zielony	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-80422
115	22,23	1,8	6,0	zwykły	nieb.-zielony	13280	szlifierka kątowna 115 mm	A-02858
125	22,23 / 20,00	2,0	7,0	zwykły	złoty	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-84115
125	22,23 / 20,00	2,0	7,0	zwykły	złoty	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-88901
125	22,23 / 20,00	2,0	7,0	zwykły	nieb.-zielony	12220	szlifierka kątowna 125 mm	A-02808
230	22,23	2,4	7,0	zwykły	złoty	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-88917
230	22,23	2,2	7,5	zwykły	złoty	6640	szlifierka kątowna 230 mm	A-86826