



CECHY URZĄDZENIA

- 3 w 1 chłodzenie, osuszanie, wentylacja
- Wyświetlacz LED
- Dodatkowy wyświetlacz frontowy
- Dotykowy panel sterowania
- Pilot zdalnego sterowania
- Sterowanie WiFi
- Timer 24h Wł./Wyt.
- 2 prędkości pracy wentylatora
- Tryb nocny
- Blokada rodzicielska
- Regulacja kierunku nawiewu w pionie i w poziomie
- System automatycznie odprowadzający kondensat
- Funkcja automatycznego rozmrażania w niskich temperaturach
- Ochrona sprężarki
- Automatykne wyłączenie gdy zbiornik wody jest pełny
- Niezależna funkcja osuszania
- Filtr powietrza
- Rurka do odprowadzania skroplin
- Rura odprowadzająca ciepłe powietrze (1,5m)
- Adapter do okna odsuwanego
- Kółka transportowe
- Wygodne uchwyty do przemieszczania urządzenia
- ClimaLock w zestawie

ID: EBG 30006647 (w zestawie z ClimaLock: EBG 300061371)
Kod EAN: 5903357331702

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodnicza	10000BTU / 2,93kW
Czynnik chłodniczy	R290 / 200g
Napięcie znamionowe / częstotliwość	220-240V / 50Hz
Znamionowa moc wejściowa – chłodzenie	1114W
Znamionowe natężenie wejściowe – chłodzenie	5,0A
Stopień ochrony	IPX1
Wydajność osuszania	24l/day (30°C RH 30%)
Przepływ powietrza	360m³/h
Klasa energetyczna	A
Waga netto	24kg
Waga brutto	28kg
Wymiary produktu	335x325x700mm
Wymiary opakowania	392x369x876mm
Kolor	Biały
Zakres temperatury pracy:	5°C – 35°C
Zakres nastawy temperatury:	16– 32°C
Współczynnik efektywności energetycznej EER	2,6
Hałas - moc akustyczna	<= 65dB(A)
Hałas – ciśnienie akustyczne	<= 58dB(A)
Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (WiFi)	2400MHz – 2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie pracy (WiFi)	18dBm
Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (BT)	2402MHz – 2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie pracy (BT)	7dBm