



Instrukcja obsługi Sejfu na Klucze 4CONVY

Otwarcie sejfu



1. Zdejmij osłonę sejfu, aby odsłonić pokrętła z cyframi kodu.
2. Przekręć pokrętła na prawidłową kombinację (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
4. Otwórz klapę sejfu i włóż lub wyjmij z niego klucze.
5. Zamknij klapę sejfu przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować klapę i ukryć Twoją kombinację.
6. Zamknij osłonę sejfu.

Ustawienie kodu

1. Otwórz sejf i pozostaw prawidłowy kod otwarcia (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
2. Ustaw sejf na przeciwko Ciebie i przesun dźwignię RESET znajdującą się od wewnętrznej strony klapy w prawo i do góry (Obraz 1).
3. Ustaw nowy kod - sprawdź czy pokrętła kodu są ustawione na poprawnych numerach (Obraz 2).



4. Przesun dźwignię RESET w dół i w lewo, z powrotem do pozycji wyjściowej (Obraz 3). Upewnij się, że dźwignia jest w początkowej pozycji i przylega do boku.
5. Zamknij klapę sejfu przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować sejf i ukryć Twoją kombinację (Obraz 4).
6. Zamknij osłonę sejfu.



Uwaga: Sprawdź czy kod działa poprawnie. Jeśli nie ma błędów, zamontuj.

Ważne:

1. Zawsze zamykaj osłonę, aby chronić pokrętła przed warunkami atmosferycznymi.
2. Nie rekomendujemy używania kombinacji typu "A-A-A-A", która jest łatwa do zgadnięcia.
3. Radzimy przekręcać pokrętła kodu przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać ich płynność działania.