

Instrukcja Montażu Haczyka Samoprzylepnego

I. Przygotowanie Powierzchni (Najważniejszy Krok)

- Wybór Powierzchni:** Haczyki samoprzylepne działają najlepiej na gładkich, nieporowatych powierzchniach, takich jak:
 - o płytki ceramiczne
 - o szkło
 - o metal (np. stal nierdzewna)
 - o gładkie, niepyłące się drewno
 - o gładkie, lakierowane ściany
 - o *Unikaj* tapet, chropowatych tynków, nierównych fug czy świeżo malowanych ścian (odczekaj co najmniej 7 dni po malowaniu).
- Oczyszczenie:**
 - o Użyj czystej szmatki i **odtłuszczacza** (np. alkoholu izopropylowego, denaturatu, lub płynu do mycia szyb na bazie alkoholu, unikaj środków zawierających olejki czy mydła).
 - o Dokładnie przetrzyj miejsce, w którym ma być zamontowany haczyk, aby usunąć wszelkie ślady kurzu, brudu, tłuszczu, czy resztek mydła.
- Wysuszenie:**
 - o Poczekaj, aż powierzchnia **całkowicie wyschnie**. Klej działa najlepiej na suchej powierzchni. Możesz pomóc sobie suszarką, ale tylko na niskiej temperaturze i z pewnej odległości.

II. Montaż Haczyka

- Przymiarka:** Przyłóż haczyk do ściany, aby upewnić się, że jest w odpowiednim miejscu i jest prosto. Zaznacz delikatnie jego położenie, jeśli to konieczne.
- Aplikacja:**
 - o Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej na tylnej części haczyka, starając się nie dotykać warstwy kleju palcami.
 - o Przyklej haczyk w wybranym miejscu, upewniając się, że jest równo.
- Dociskanie:**
 - o **Mocno dociśnij** całą powierzchnię podstawy haczyka do ściany przez **minimum 30 sekund (a najlepiej 1 minutę)**. Użyj rąk i upewnij się, że powietrze spod taśmy klejącej zostało wyciśnięte, a klej ma maksymalny kontakt ze ścianą.

III. Czas Wiązania (Utwardzania)

- Cierpliwość:** Jest to drugi najważniejszy krok! Klej potrzebuje czasu, aby osiągnąć pełną siłę wiązania.

- **Pozostaw haczyk bez obciążenia przez co najmniej 12 godzin, a najlepiej 24 godziny.**
- Nie wieszaj na nim ręczników, ubrań ani żadnych innych przedmiotów w tym czasie.

IV. Użytkowanie

1. **Obciążenie:** Po upływie czasu utwardzania, możesz zacząć wieszać przedmioty.
2. **Limit Wagowy:** Pamiętaj o sprawdzeniu maksymalnego udźwigu podanego przez producenta haczyka i nie przekraczaj go.

Przestrzegając tych kroków, zwłaszcza dokładnego czyszczenia, silnego docisku i czasu utwardzania, zapewnisz haczykowi maksymalną przyczepność.