

Klej do montażu osprzętu hydroforowego

Klej przeznaczony do uszczelniania wszystkich połączeń między metalowymi elementami.



Flansza

Część zamienna do zbiornika hydroforowego wykonana ze stali ocynkowanej.



Wyłącznik pływakowy

Elektromechaniczne wyłączniki służące do sterowania pracą urządzeń elektrycznych, która zależy od poziomu cieczy. Wyłączniki wykonane z trwałego tworzywa i gumowego przewodu elektrycznego (H07RN-F).

Pływaki z obciążnikiem dostępne są z kablami zasilającymi 0,6 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m oraz 25 m.



Wyłącznik hydrostatyczno-pneumatyczny PN 1000

Wyłącznik służy do sterowania pracą pomp zatapialnych, jednofazowych w zależności od poziomu wody. Zaletą wyłącznika jest niewielki rozmiar i brak zewnętrznych części ruchomych. Podnosząca lub opadająca woda zmienia ciśnienie działające na wewnętrzną membranę wyłącznika. Zmiany ciśnienia powodują włączenie lub wyłączenie pompy za pomocą czujnika wyłącznika montowanego do obudowy pompy. Zasilanie pompy odbywa się poprzez gniazdo wyłącznika.

Pompa z zamontowanym wyłącznikiem hydrostatyczno-pneumatycznym może pracować automatycznie w bardzo małych studzienkach odpływowych.

