

Funkcja pomiarowa	Podzakresy pomiarowe	Rozdzielczość:	Dokładność:
napięcie stałe DC (V)	999,9mV	0,1mV	±(0,5%+3)
	9,999V	0,001V	
	99,99V	0,01V	
	999,9V	0,1V	
napięcie stałe DC mV)	9,999mV	0,001mV	
	99,99mV	0,01mV	
napięcie zmienne AC(V)	999,9mV	0,1mV	±(1,0%+3)
	9,999V	0,001V	
	99,99V	0,01V	
	750,0V	0,1V	
napięcie zmienne (mV)	9,999mV	0,001mV	
	99,99mV	0,01mV	
pasmo częstotliwości ACV: 40Hz – 1kHz			
prąd stały DC(mA&A)	999,9mA	0,1mA	±(1,0%+3)
	9,999A	0,001A	
prąd stały DC (µA)	99,99µA	0,01µA	±(0,8%+3)
	999,9µA	0,1µA	
prąd zmienny AC (mA&A)	999,9mA	0,1mA	±(1,2%+3)
	9,999A	0,001A	
prąd zmienny AC (µA)	99,99µA	0,01µA	±(1,0%+3)
	999,9µA	0,1µA	
pasmo częstotliwości ACA: 40Hz – 1kHz			
rezystancja	99,99Ω	0,01Ω	±(1,0%+3)
	999,9Ω	0,1Ω	±(0,5%+3)
	9,999kΩ	0,001kΩ	
	99,99kΩ	0,01kΩ	
	999,9kΩ	0,1kΩ	
	9,999MΩ	0,001MΩ	±(1,5%+3)
	99,99MΩ	0,01MΩ	±(3,0%+5)
pojemność kondensatorów	9,999nF	0,001nF	±(5,0%+20)
	99,99nF	0,01nF	±(2,0%+5)
	999,9nF	0,1nF	
	9,999µF	0,001µF	
	99,99µF	0,01µF	
	999,9µF	0,1µF	
	9,999mF	0,001mF	±(5,0%+5)
częstotliwość	99,99Hz	0,01Hz	±(0,1%+2)
	999,9Hz	0,1Hz	
	9,999kHz	0,001kHz	
	99,99kHz	0,01kHz	
	999,9kHz	0,1kHz	
	5,000MHz	0,001MHz	
współczynnik wypełnienia	1%~99%	0,10%	±(0,1%+2)
Diode	test diody półprzewodnikowej		
Continuity	akustyczny tester ciągłości tzw. „brzęczyk”		
NCV	bezkontaktowe wykrywanie napięcia AC		
termometr	-20~1000°C	1°C	±(2,5%+5)
	-4~1832°F	1°F	