

Nazwa: **Wazelina Techniczna**

Pojemność	50 ml		
Stock no.	M-785		

OPIS

Wazelina techniczna jest wysokiej jakości środkiem smarno-ochronnym, który dzięki swoim właściwościom takim jak nietoksyczność, bezwonność oraz nie brudzenie doskonale nadaje się do zastosowania w domu i w warsztacie. Po naniesieniu tworzy niepękający film ochronny, który idealnie przywiera do powierzchni metalowych, zabezpieczając je nie tylko przed tarciem, ale również przed korozją i czynnikami atmosferycznymi.

- Cechy:

- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wysoka przyczepność do metalu
- Neutralne pH
- Wypiera sól i brud

ZASTOSOWANIE

Materiały:

Przykłady zastosowania:

- Smarowanie zawiasów, klódek, zamków
- Konserwacja maszyn do szycia, maszyn do pisania
- Zabezpieczanie narzędzi i maszyn np. kosiarek, łopat, siekier
- Natłuszczanie i uelastycznianie wyrobów ze skóry naturalnej i sztucznej
- Konserwacja i ochrona produktów gumowych i z tworzyw sztucznych
- Konserwacja sprzętu sportowego
- Smarowanie i czyszczenie lufy broni palnej
- Zabezpieczanie styków i połączeń elektrycznych

WARUNKI

- Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5°C do +40°C.



Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyścić powierzchnie przeznaczone do smarowania z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe odtłuścić preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
2. Przed użyciem smaru wstrząśnij pojemnik. Rozpyl odpowiednią ilość preparatu starając się utrzymać pojemnik w pozycji pionowej.
3. Pozostaw do odparowania rozpuszczalnika.
4. Nadmiar smaru usuń szmatką.

PORADY I UWAGI

- W niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzej do temperatury pokojowej.

DANE TECHNICZNE

Baza:	olej wazelinowy o niskiej lepkości
Kolor:	bezbarwny
Konsystencja:	aerozol
Gęstość:	0,78-0,9 g/cm ³
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 40°C
Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
Ciśnienie:	3-4 bar

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
- Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3403 19 10
Kod EAN	5902051000785

