

VVKR-A-R Nawiewniki wirowe

Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami



- Łatwa instalacja
- Prosta konstrukcja
- Doskonały współczynnik indukcji
- Zmienne kierunki wypływu powietrza

[Więcej szczegółów znajdziesz w naszym katalogu online](#)

Prosta konstrukcja

VVKR-A-R to nawiewnik wirowy o prostej konstrukcji, która ułatwia montaż, wszechstronne zastosowanie i bezpieczną pracę.

Doskonała indukcja powietrza

Nawiewnik wirowy VVKR-A-R zapewnia doskonałe współczynniki indukcji również przy małych ilościach powietrza.

Blacha stalowa ocynkowana

VVKR-A-R jest produkowany z ocynkowanej blachy stalowej dla zapewnienia wytrzymałości i trwałości. Powierzchnia pokryta farbą proszkową.

VVKR-A-R to solidny nawiewnik wirowy o prostej konstrukcji i szerokim zakresie zastosowania. Dostępny w różnych rozmiarach. Idealny do stosowania w centrach handlowych, pomieszczeniach biurowych, na recepcjach itp. Jest wyposażony w ręcznie regulowane deflektory powietrza, które pozwalają dostosować wzór nawiewu do indywidualnych potrzeb pomieszczenia w danej chwili.. Może również być stosowany do powietrza wywiewanego. Maksymalna zalecana wysokość montażu wynosi 4 m. Może być stosowany do wywiewu powietrza z lub bez deflektorów.

VVKR-A-R zapewnia zmienne kierunki wypływu powietrza dzięki deflektorom regulowanym z zewnątrz bez użycia narzędzi. Może również zapewnić doskonałe współczynniki indukcji przy niewielkich ilościach powietrza. Temperatura nawiewanego powietrza może się zmieniać od -10K do +10K w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nawiewnik wirowy wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej polakierowanej farbą proszkową. Regulowane deflektory polimerowe dostępne są w kolorze czarnym lub białym. W środkowej części nawiewnika znajduje się fabrycznie wybitý otwór do mocowania śrubami płyty czołowej. Do montażu dostarczana jest śruba z białą ozdobną nakładką i uszczelką samoprzylepną.

Dane techniczne

Dane nominalne

Przepływ(y) powietrza	442; 527; 623	m³/h
Rodzaj podłączenia kanałowego	Okrągłe	
Spadek ciśnienia	15; 21; 30	Pa
Poziom mocy akustycznej	24; 29; 34	dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznej (10 m² Sabine)	20; 25; 30	dB(A)

Wymiary i masa

Masa	2,3	kg
------	-----	----

Akcesoria

- PB-VVK-R-600-200-S-H-D1 (26352)

Dokumentacja

- Handbook_VVKR-A-R_202112
- VVKR-A-R_DoC_EN