



Arkusz specyfikacji produktu

SKU 20264

Model:VT-138S-B

EAN:3800157661225

30W Naświetlacz z czujnikiem ruchu i mufą kablową / Chip **SAMSUNG** / Barwa:6500K / Obudowa: Czarna



IP65
STANDARD

05 LAT
GWARANCJI

- High quality Slim series PIR Sensor Floodlight
- Designed with high efficiency LED Samsung Chips
- Detects motion within a radius of 3 to 10 Meter
- Installing Height 1.8 Meter to 2.5 Meter
- PIR Sensor featuring - Manual Override Function; can be switched between sensor mode & constant lighting mode
- Built Strong and durable with Die Cast Aluminium - Corrosion resistant design
- Perfectly built for outdoor with Ingress protection of IP65
- Application - Facade lighting, lobby, garage, passage, parking lot and many more

30W Naświetlacz z czujnikiem ruchu i mufą kablową / Chip **SAMSUNG** / Barwa:6500K / Obudowa: Czarna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ściemnianie:	No
Opóźnienie:	Min. 10sec±3sec, Max. 7min±2min
Zakres wykrywania:	140°±20°
Cykle wł./wył.:	>15000
Natychmiastowe uruchomienie:	0-100% in 1s
Model:	VT-138S-B
Barwa światła:	6500K
Odległość wykrywania:	3-10 m (promień)
CRI:	>80
Moc:	30
Lumeny:	2340
Moc wejściowa:	AC:220-240V, 50Hz
Kolor obudowy:	Czarny
Barwa światła:	Zimna biała
Materiał:	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Wymiary:	177x60x143mm
Temperatura pracy:	-20°C to +40°C
PF:	>0.9
Diody:	SMD-Samsung Chip
Kąt świecenia:	100°
Spadek LOR (%):	100
ULR (%):	0
Numer EPREL:	917345
Etykieta energetyczna:	F (2021)
Rodzaj czujnika:	PIR
Oszczędzanie energii:	85%
Klasyfikacja IP:	IP65
Żywotność:	25 000 godzin

SZCZEGÓŁY

SKU:	20264
Model:	VT-138S-B
EAN:	3800157661225
Commodity Code:	94054210

OPAKOWANIE

Waga brutto (Kgs):	0.56
Jednostka CBM:	0.002255
Wymiar:	177x60x143mm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość w opakowaniu:	1
Ilość per paleta:	540
Długość (pudełko) mm:	182
Szerokość (pudełko) mm:	36
Wysokość (pudełko) mm:	148