


HOUTLAK PU



Opis produktu : Lakier do drewna

Charakterystyka produktu : Transparentny lakier do drewna do użytku wewnętrznego - idealny do parkietów, schodów, sufitów, boazerii, stołów, krzeseł itp.

- Wysoce odporny na ścieranie
- Wysoka przezroczystość
- Daje powierzchnię niezwykle łatwą w czyszczeniu
- Bardzo dobrze rozporowadza się po powierzchni
- Nie nadaje się do podłóg z korka

Właściwości

Skład	: Zmodyfikowana żywica uretanowo-alkidowa
Kolor	: Bezbarwny
Gęstość w 20°C	: ok. 0,90 kg/litr
Grubość warstwy	: 20-30 mikrometrów
Czas schnięcia	: W temp. 20° C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 3 godz., suchy dotykowo po ok. 6 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	: Po 24 godzinach
Połysk	: Półmat / półpołysk / połysk
Zawartość części stałych	: Ok. 40%
Wydajność	: 10-15 m ² z litra, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Sposoby aplikacji

Aplikacja	: Pędzel / wałek
Rozcieńczalnik	: Nie zaleca się rozcieńczania

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Poszarżale drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER), który usunie wszelkie zabrudzenia. Wcześniejsze szrotkowanie i szorowanie drewna nie jest konieczne. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć warstwę środka za pomocą pędzla lub wałka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Unikać nałożenia grubej warstwy, produkt należy dobrze rozprowadzić po powierzchni. Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	: Nie aplikować poniżej 5° C i wilgotności powyżej 85%
Środek czyszczący	: Benzyna ekstrakcyjna

Środki ostrożności

Ochrona skóry	: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy	: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych.