



Impregnat dekoracyjny

Typ produktu:	Wodny impregnat dekoracyjny na bazie żywic styrenowo – acrylowych
Zastosowanie:	<p>Seria impregnatów dekoracyjnych przeznaczona jest do pokrywania drewna i materiałów drewnopodobnych przed wpływem czynników atmosferycznych. Nadaje drewnu jednolity, trwały kolor z widocznym rysunkiem słojów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.</p> <p>Impregnat jest kompozycją żywic i barwników a jego zaletą jest bardzo dobra penetracja podłoża i przyczepnością do powierzchni. Szczególnie zalecany jest do zabezpieczania stolarki drewnianej, mebli ogrodowych, płotów, altan, belek sufitowych, konstrukcji stropów, dachów i podbić dachowych, ościeżnic itp.</p> <p>Impregnat można pokrywać podkładami i lakierami nawierzchniowymi z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych.</p>
Metody aplikacji:	zanurzanie , polewarka wielostrumieniowa , pędzel
Zaw. ciąż stałych:	15±1%
Czasy schnięcia :	do dalszej obsługi około 45 minut w 20°C do sztaplowania około 3h w 20°C
pH. :	8.0 – 8.5
Gęstość:	1,00–1,10 kg/m ³
Kolor:	kolor wg. wzorca
Przechowywanie:	6 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem temperatura przechowywania 5–25°C