

INRAL GROUND

Farba w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych i żeliwnych, również na inne podłoża, jako podkład pod dekoracyjne emalie nawierzchniowe Inral Universal Enamel.



Charakterystyka farby

- Szybkoschnąca, wykończenie matowe
- Doskonale kryjąca i przyczepna do podłoża
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych i okresowe działanie wody
- Odporna na działanie temperatury do 110 °C
- Zapewnia dobrą przyczepność emalii nawierzchniowych
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Właściwości fizyczne i chemiczne

Typ bazy:	alkidowa modyfikowana
Kolor	według katalogu
Propelent	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	LZO poniżej 680 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia przy 20 °C	około 10 min
Odstęp czasu do nałożenia drugiej warstwy	do 2 godzin
Odstęp czasu do nanoszenia emalii nawierzchniowych	po 72 godzinach
Wydajność teoretyczna	1,5 m ² z pojemnika
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około	25 µm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw	2

Stosowanie

Zalecenia: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy. Zaleca się oczyścić podłoże papierem ściernym, szczotkowanie lub przez piaskowanie. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki.

Technika stosowania: Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok 2 min. w celu wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy od lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25 °C.

INFORMACJA TECHNICZNA

INRAL²

Nanosić farbę w formie 2-3 warstw w odstępach kilku minut. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C /122 °F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.