

Gaśnica proszkowa 2 kg (P2-GAM)

P 2 GAM to stałociśnieniowa gaśnica proszkowa marki Gloria. Zaprojektowana pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, C oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V.

Zastosowany w niej proszek gaśniczy GLUTEX o masie 2 kg gwarantuje długi czas działania: ± 13 sek. Odznacza się skutecznością gaszenia 13A 89B oraz zasięgiem wyrzutu proszku > 4 m.

Zbiornik został wykonany z wysokiej jakości stali, natomiast korpus zaworu z mosiądzu. Lakier jest odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu.

Dodatkową zaletę stanowi zintegrowany manometr, możliwość wielokrotnego napełniania zbiornika oraz szeroki zakres temperatur pracy ($-30 \sim 60^{\circ}\text{C}$). Duży uchwyt zapewnia pewne, wygodne i bezpieczne użytkowanie nawet jedną ręką.

Gaśnica **P 2 GAM** posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.

ZASTOSOWANIE

Pożary typu A, B, C oraz urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V. Stanowi idealne rozwiązanie do zabezpieczenia np. mieszkań, domów, biur, obiektów przemysłowych, magazynowych budynków użyteczności publicznej jak np. szpitale, szkoły, hotele, kina oraz inne pomieszczenia, w których gromadzą się ludzie.

ZALETY

- **Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, C)**
- **Umożliwia gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V**
- Wysoka skuteczność i długi czas działania
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Kompaktowa budowa
- **Stalowy zbiornik oraz korpus zaworu wykonany z mosiądzu**
- Wygodny uchwyt zapewniający pewne i bezpieczne użytkowanie
- **Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy**
- Wieszak z paskami bezpieczeństwa w wyposażeniu standardowym
- Szeroki zakres temperatur pracy ($-30 \sim 60^{\circ}\text{C}$)



INFORMACJE O PRODUKCIE

Przeznaczenie	Požary typu A, B, C, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Typ	Stałociśnieniowa
Rodzaj środka gaśniczego	Proszek - GLUTEX
Skuteczność gaszenia	13A 89B
Ciśnienie robocze	15 bar w temp. 20°C
Ciśnienie próbne	26.5 bar (zbiornik)
Czynnik roboczy	Azot (N)
Czas działania	±13 sek.
Zasięg	> 4 m
Ilość środka gaśniczego	2 kg
Zbiornik	Wysokiej jakości stal
Zawór	Korpus z mosiądzu
Możliwość napełniania	Tak
Dodatkowo w zestawie	Wieszak z paskami bezpieczeństwa

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Warunki pracy	Temperatura: -30 ~ 60°C
---------------	-------------------------

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i dopuszczenia	CE TÜV Produkowana zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3
Gwarancja	3 lata Dożywotnia na proszek

