

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

TDS-2021-ADB/KLT-CFIX



Uniwersalny, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i wytrzymała spoina.

Charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym oraz doskonałą przyczepnością do większości podłoży. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną spoinę o bardzo wysokiej sile łączenia, odporną na wilgoć oraz na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- ▶ odporny na wilgoć i promieniowanie UV
- ▶ odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- ▶ transparentna spoina
- ▶ duża siła klejenia
- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE, PP, teflonu i bitumu)



ZASTOSOWANIE

- ▶ klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC
- ▶ klejenie innych elementów i materiałów takich jak: beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, metal, szkło, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- ▶ klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy.

DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny
Konsystencja	pasta
Czas pełnego utwardzenia	3-5 dni*
Czas pracy	10-20 min
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu)	od -20°C do +60°C
Temperatura aplikacji	od +10°C do +40°C
Czyszczenie narzędzi	aceton, benzyna ekstrakcyjna
Zużycie	150-350 g/m ²

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

* Mierzone w temp. 23 i wilgotności względnej 50 %. Niższa temp. i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

TDS-2021-ADB/KLT-CFIX



NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr: ITB-KOT-2019/0912, KDWU nr 84.2020



SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- optymalne warunki klejenia to temperatura od +15°C do +20°C, względna wilgotność powietrza 60%
- łączone powierzchnie wyrównać i dokładnie oczyścić (usunąć kurz, rdzę, smar, oleje, farby, lakiery itp.)
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu

Aplikacja

- wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny
- włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni.
- następnie połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, rozłączyć, odczekać do 5 min i ponownie połączyć mocno i równomiernie dociskając
- niewielka korekta położenia przyklejonego materiału jest możliwa poprzez przesunięcie (bez rozłączania elementów) w czasie 2-3 minut od chwili ponownego połączenia

Czyszczenie

- wszelkie zabrudzenia przed utwardzeniem kleju czyścić ścierką namoczoną acetonem lub benzyną ekstrakcyjną
- po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie
- czyszczenie narzędzi: przed utwardzeniem - suchym ręcznikiem papierowym albo benzyną ekstrakcyjną lub acetonem, po utwardzeniu - mechanicznie

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- UWAGA: po utwardzeniu klej osiąga pełną transparentność tylko przy cienkiej spoinie, (im grubsza spoina, tym mętniejszy jej kolor).
- unikać kontaktu z wodą póki klej nie zwiąże
- klej nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym kontakcie z wodą
- ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, przed przystąpieniem do klejenia, należy wcześniej wykonać próbę.
- Nie stosować do PP, PE, bitumu i teflonu
- Nie stosować do polistyrenu i innych powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalnika

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Dostępne kolory: bezbarwny

Dostępna pojemność: 290 ml

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

TDS-2021-ADB/KLT-CFIX



DANE KATALOGOWE

Pojemność	Kolor	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	kod EAN
290 ml	bezbarwny	12	KLT-SP-CF-029	10045674	590 2120 17888 9

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU
LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia
04.01.2021

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.