

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
No 231473**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Soudafoam Poly MAXTWO HFO
Soudafoam Iso MAXTWO HFO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Izolacja cieplna ścian, sufitów, poddaszy i podłóg.
3. Producent:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, België
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 14315-1: 2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**ITT przewodności cieplnej wykonane przez FIW, notyfikowaną jednostkę nr 0751
(raport L1-18-070).****ITT reakcji na ogień wykonane przez MPA, notyfikowaną jednostkę nr 0764 (raport 185342)**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:
EN 14315-1: 2013

Charakterystyki podstawowe	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	See performance chart in Annex 1	EN 14315-1: 2013, 4.2.2
Reakcja na ogień	E	EN 14315-1: 2013, 4.2.2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	DS(TH)2	EN 14315-1:2013, 4.3.4 Test Method EN 1604
Zawartość komórek zamkniętych	CCC4	EN 14315-1: 2013, 4.2.6 Test Method ISO 4590

Załącznik nr 1: Tabela oporu cieplnego

Deklarowana przewodność cieplna λ_D [W/m·K] (= $\lambda_{90/90}$ zaokrąglona w górę do najbliższej wartości 0,001 W/(m·K)) Deklarowany opór cieplny R_D [m ² ·W/K] (= $d/\lambda_{90} / 90$ zaokrąglony w dół do najbliższej wartości 0,05 (m ² ·K)/W)		
Grubość [mm]	Obustronnie przepuszczalny/ jednostronnie szczelny	
	λ_D	R_D
10	0,028	0,35
15	0,028	0,55
20	0,028	0,70
25	0,028	0,90
30	0,028	1,10
35	0,028	1,25
40	0,028	1,45
45	0,028	1,65
50	0,028	1,80
55	0,028	2,00
60	0,028	2,20
65	0,028	2,35
70	0,028	2,55
75	0,028	2,75

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ivan Boeykens,
Marketing Manager
Turnhout, 21/06/2019

