

PL. Dwuskładnikowa emalia do malowania i renowacji wanień żelaznych, akrylowych i stalowych. Można stosować na wszystkie powierzchnie ceramiczne (umywalki, muszle WC, płytki), drewniane (skrzynie meblowe), z laminatu (łodzie, jachty, samoloty), stali (obudowy pralek, lodówek, kuchni i piecy gazowych), aluminium i powierzchni z tworzyw sztucznych. Emalia do stosowania na powierzchnie nad i pod linią wodną, do wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- Tworzy twardą jak diament powłokę. Unikalna receptura !
- Tworzy powłokę o trwałym i wysokim połysku.
- Doskonale wypełnia drobne kapilarne zagłębienia podłoża
- Posiada wysoką odporność na promieniowanie UV (nie żółknie)
- Łatwość aplikacji, zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów
- Szybki czas całkowitego utwardzenia: jedynie 24h, odporny na dotyk 90 min.

Przygotowanie podłoża: Zabezpieczyć niemalowane elementy. Powierzchnie przeszlifować, odtłuścić (nie używać benzyny ekstrakcyjnej), wysuszyć. W 99 % wystarczy naniesienie 1 warstwy produktu. Nie ma potrzeby szlifowania pomiędzy warstwami, kolejną warstwę można nałożyć po 24 h. Przy renowacji starych powierzchni ,emalię można zastosować bezpośrednio na dobrze przylegające warstwy, utworzone na bazie innych farb dwuskładnikowych (poliuretanowych i epoksydowych) lub bezpośrednio na dokładnie odtłuszczone i przeszlifowane powierzchnie surowe. Można aplikować : pistoletem, wałkiem (welurowym), pędzlem. **Dane techniczne dla aplikacji pistoletem:** Dla lepkości cF4/20°C : 20"- 25", rozcieńczyć max. do 5%. Stosować rozpuszczalniki do poliuretanu. Średnica dyszy : 1,3 – 1,5 mm. Zalecane ciśnienie od 2 do 2,5 bar. **Sposób użycia:** Zmieszać komponenty A i B. Odczekać kilka minut aby emalia (A) mogła wejść w odpowiednie reakcje z utwardzaczem (B). Lakier po wymieszaniu jest gotów do użycia max. 2h przy 20°C. Produkt po wymieszaniu nadaje się do jednorazowego użytku. Malować w temp. ok. 20°C. Czas schnięcia zależy od wilgotności powietrza i gęstości produktu. Prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. **A Emalia. Niebezpieczeństwo.** Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy pianowej do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. **Uwaga!** W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. **Zawiera:** octan butylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; węglowodory, C9, aromatyczne; mieszanina reakcyjna sebacynianu bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidylu) i sebacynia-nu-metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-4-piperidylu; mieszanina reakcyjna: α-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionilo-hydroksypoli(oksyetylenu) i α-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionilo-ω-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propioniloksypoli (oksyetylenu). Może powodować reakcję alergiczną ; metakrylan 2-hydroksyetylu. Może powodować reakcję alergiczną. LZO ZAW. 362,20g /l; LZO 2004/42/EC Cat.P5C. UFI: 5UR8-HTF6-A00Y-0YXC

B Utwardzacz. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy pianowej do gaszenia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. **Zawiera:** ksylen, mieszanina izomerów; diizocyjaniian heksametylenu, oligomeryzacja; octan butylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; izocyjaniian p-toluenosulfonilu. LZO ZAW. 615,27g /l; LZO 2004/42/EC Cat.P5C . UFI: CYQ5-GUQN-U009-1WFY

LIMIT LZO wg. dyrektywy 2004/42/UE 500g/l (2010), LZO (A+B) ZAW. 440g /l; 2004/42/EC Cat.j-BS dla (A+B)

NEW BATH (A+B) ZAWIERA A (EMALIA = 300 ml) + B (UTWARDZACZ = 120 ml); GWARANCJA 18 M-CY

