

Główne cechy

- **doskonałe zabezpieczenie powierzchni betonowych**
- **zwiększa odporność powierzchni na ścieranie**
- **ułatwia utrzymanie czystości**
- **do stosowania na zewnątrz**

Przeznaczenie

Produkt na bazie nowoczesnych żywic akrylowych doskonale zabezpieczający powierzchnie betonowe przed zjawiskiem pylenia. Farba przeznaczona jest do wykonywania posadzek na zewnątrz. Idealnie nadaje się do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni betonowych i asfaltowych takich jak tarasy, balkony, parkingi, podjazdy itp. Dostępna w 2 popularnych kolorach.

Kolory

szary, grafitowy

Opakowania

0,75L – puszka metalowa
5L – puszka metalowa

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
lepkość:	< 5000 mPas
gęstość:	> 1,4g/cm ³
ilość warstw:	1-2
nanoszenie drugiej warstwy:	30 minut
całkowity czas schnięcia:	2 godziny
wydajność:	do 6m ² /litr
narzędzia:	walek, pędzel
magazynowanie:	+5°C do +30°C
termin przydatności:	2 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/i/FR 500g/l – zawiera maks. 499g/l

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed malowaniem powinno być mocne, suche, równe, czyste, pozbawione tłustych plam i zanieczyszczeń. Z podłoża należy usunąć zarówno luźne elementy jak i stare powłoki. W przypadku podłoży bardzo chłonnych zastosować drobnocząsteczkowy preparat gruntujący.

Aplikacja

Produkt gotowy do bezpośredniego użycia. Przed malowaniem dokładnie wymieszać. Zalecane jest także używanie mieszadła mechanicznego. W razie potrzeby produkt można rozcieńczać dodając niewielką ilość rozcieńczalnika ksylenowego. Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla i rozprowadzać równomiernie aż do uzyskania jednolitej ciągłej powłoki. Zaleca się malowanie dwukrotne. Drugą warstwę nanosić po dostatecznym utwardzeniu poprzedniej, co następuje po ok. 30 minutach w temperaturze +20°C. Należy unikać nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy, gdyż może to spowodować problemy z właściwym utwardzeniem powłoki. Czas schnięcia zależny jest od grubości warstwy i warunków podczas aplikacji i wynosi ok. 2 godziny. Prace wykonywać w warunkach suchych. Minimalna temperatura podłoża, otoczenia oraz farby powinna wynosić +15°C. Po zakończeniu prac narzędzia czyścić rozpuszczalnikami do wyrobów akrylowych (zawierającym octan etylu, aceton lub ksylen). Ze względów technologicznych kolor powłoki może odbiegać od kolorów przedstawionych na opakowaniu. W celu uzyskania identycznej barwy powłoki na całej powierzchni zalecane jest stosowanie materiału z tej samej partii produkcyjnej. W czasie opadów atmosferycznych pomalowane powierzchnie mogą być śliskie.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania mgły/par. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera kwasy tłuszczowe, C18 nienasycone, dimery, związki z koki alkiloaminami. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Dane logistyczne

Opakowanie 0,75L – 576 szt/paleta
Opakowanie 5L – 72 szt/paleta

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 28.02.2022