

RURY OSŁONOWE NIEBIESKIE 450N UV HDPE KARBOWANE DWUŚCIENNE W KRAŻKACH



Seria	Rura osłonowa 450N UV ITAline
Materiał	Polietylen HDPE
Bezhalogenowy	Nie
Samogasnący V0 UL94	Nie
Odporny na UV	Tak
Do zalewania betonem	Nie
Do stosowania w ziemi	Tak
Dostępne kolory zewnętrzne	Niebieski, czerwony
Kolor wewnętrzny	Czarny
Odporność mechaniczna	450N
Temperatura pracy	-10 °C +60 °C
Ściana zewnętrzna	Karbowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Złączka polietylenowa	Tak, kolor szary
IP	56
Odporność na czynniki chemiczne	wysoka
Zgodne z normami	CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-24, CEI EN 60529, (WE) nr 1907/2006 (REACH), (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Certyfikat CE	Tak
Gwarancja UV	12 miesięcy (przy średnim nasłonecznieniu 130 kly/rok)
Wyprodukowano	Made in EU



RURY OSŁONOWE NIEBIESKIE 450N UV HDPE KARBOWANE DWUŚCIENNE W KRAŻKACH

KOD PRODUKTU	Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Minimalny promień gięcia	Krażek
ITAROS03250	Ø 32	30 (-0+0.6)	25	256	50 m
ITAROS03225	Ø 32	30 (-0+0.6)	25	256	25 m

