

2 szt. złączek zaciskowych do zastosowania w instalacjach grzewczych, do rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych. Złączki posiadają przekładkę metalową, dodatkową uszczelkę kształtową i pierścień zaciskowy z rowkiem. Złączki pasują do $\frac{3}{4}$ " E, należy pamiętać, aby karbowaną nakrętkę dokręcić kluczem SW 30.

Dane techniczne

- Temperatura i ciśnienie zgodnie ze specyfikacjami producenta rur
- Zastosowanie: woda grzewcza wg VDI 2035
- Euro taper: DIN EN 16313

Zastosowanie Patrz instrukcja montażu

Materiały

- Nakrętka: Mosiądz niklowany
- Tuleja: Mosiądz
- Pierścień zaciskowy z integralną tarczą rozdzielającą: Tworzywo sztuczne
- O-ring: EPDM



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Złącza, kołnierze i złączki do rur
Klasa	Zestaw przyłączeniowy z pierścieniem zaciskowym
Nazwa produktu	KOMPLET ZŁACZA A3 -16X2,0
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	For plastic and multilayer pipes
Numer katalogowy	F11462
Kod EAN	04013852236196

Atrybuty

Materiał pierścienia zaciskowego	Mosiądz
Gatunek materiału	Ms 58
Średnica zewnętrzna rury	16 Millimetre
Do ścian o grubości	2 Millimetre
Materiał nakrętki mocującej	Mosiądz
Surface protection union nut	Niklowanie
Rozmiar gwintu nakrętki w calach	3/4 cala
Złącze gwintowe	Gwint wewnętrzny
Do rur stalowych	Nie
Do rur miedzianych	Nie
Do rur z tworzyw sztucznych	Tak
Do rur ze stali nierdzewnej	Nie
Do rur aluminiowych	Nie
Do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego	Tak
Z tuleją oporową	Tak
Rura systemowa	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Installation Instructions](#)

[A3 DWG](#)

[A3 REVIT](#)

[Brochure](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl