

Taśma dwustronnie klejąca PEX

Produkty


- T-PEX 6
- T-PEX 9
- T-PEX 12
- T-PEX 15
- T-PEX 19
- T-PEX 25
- T-PEX 40
- T-PEX 50

W skrócie

Dwustronnie klejąca taśma montażowa Bitmat to wszechstronne rozwiązanie dla wielu problemów montażowych. Wykonana ze wzmocnionej pianki polietylenowej z akrylowym klejem modyfikowanym rozpuszczalnikiem, jest przeznaczona do trwałego łączenia. Dzięki swojej elastyczności, taśma dobrze łączy nierówne i porowate powierzchnie. Jest odporna na warunki atmosferyczne, wilgoć i promieniowanie UV, co czyni ją idealną do zastosowań przemysłowych, budowlanych i motoryzacyjnych.

Korzyści

- 

Dwustronnie klejąca
- 

5 wariantów szerokości
- 

Łatwa w montażu
- 

Elastyczna
- 

Odporna na UV

Montaż

- 1

Oczyścić i odtłuścić powierzchnię.
- 2

Przyklej taśmę do jednej z łączonych powierzchni i mocno dociśnij.
- 3

Odklej warstwę zabezpieczającą z drugiej strony taśmy.
- 4

Połącz drugą powierzchnię z taśmą i dociśnij, aby uzyskać trwałe połączenie.



Gdzie stosować

- ✓

Do montażu listew bocznych, ozdobnych, ochronnych, emblematów, spojlerów i lusterek w samochodach i motocyklach
- ✓

Do trwałego łączenia powierzchni nierównych i porowatych
- ✓

Do trwałego łączenia technologicznego odpornego na warunki atmosferyczne, wilgotność, oleje i częste zmiany temperatur
- ✓

Do trwałego łączenia i montażu z dodatkową funkcją dystansu i antywibracji
- ✓

Do montażu lusterek, listew, szprosów, elementów dekoracyjnych w meblach
- ✓

Do montażu banerów, reklam, emblematów reklamowych
- ✓

Do trwałego łączenie zamiast śrub, spawania itp.
- ✓

Do uniwersalnego zastosowania montażowego w gospodarstwie domowym: montaż listew, haczyków, lusterek, korytek, obrazków

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka polietylenowa sieciowana fizycznie
Samoprzylepność:	Dwustronna
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Grubość:	0,8 mm
Długość:	5 m
Szerokość (mm):	6, 9, 12, 15, 19, 25, 40, 50
Gęstość:	90 kg/m³
Zakres temperatur:	-40/+95°C
Odporność na wodę:	Bardzo dobra
Odporność na UV, warunki atmosferyczne:	Bardzo dobra
Odporność na oleje:	Bardzo dobra
Kolor:	Czarny
Warstwa klejowa:	Klej akrylowy, rozpuszczalnikowy
Adhezja:	27,5 [N] AFERA 4001
Kohezja:	45,0 [N] AFERA 4012
Klasa spalania:	FMVSS302 (prędkość spalania nie więcej niż 100 mm/min)

