

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SPYLUX White

SPYLUX® | Pomocnicy



Zalety produktu

- Możliwość demontażu z uchwytu i użycia jako latarki

Cechy produktu

- Oprawa zasilana baterią, odporna na pył i rozpryski wody
- Oprawa obrotowa, elastyczna eksploatacja
- Zintegrowany czujnik ruchu



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,3W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	60,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	17 lm
Skuteczność świetlna	57 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 85
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	115 °

WYMIARY I WAGA

Długość	68,00 mm
Szerokość	68,00 mm
Wysokość	99,00 mm
Masa produktu	105,00 g



SPYLUX WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+30 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+60 °C
Typ zabezpieczenia	IP43
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wyposażenie / Akcesoria

– Możliwość montażu za pomocą śrub, taśmy samoprzylepnej lub magnesu

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Spylux

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075227835	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	125.00 g	1.86 dm³
4058075227842	Karton wysyłkowy 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	941.00 g	13.62 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.