

Trade Tip 3

Aplikacja/Materiał	Znakowanie dyszy	Otwór (w calach / mm)	Kąt natrysku (w °)	Szerokość strumienia (w mm ¹)	Filtr pistoletu ²	Numer katalogowy
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	107	0,007 / 0,18	10	100	czerwony	553107
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	207	0,007 / 0,18	20	120	czerwony	553207
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	307	0,007 / 0,18	30	150	czerwony	553307
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	407	0,007 / 0,18	40	190	czerwony	553407
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	109	0,009 / 0,23	10	100	czerwony	553109
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	209	0,009 / 0,23	20	120	czerwony	553209
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	309	0,009 / 0,23	30	150	czerwony	553309
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	409	0,009 / 0,23	40	190	czerwony	553409
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	509	0,009 / 0,23	50	225	czerwony	553509
Emalie, oleje, środki antyadhezyjne wodorozcieńczalne i na bazie rozpuszczalników	609	0,009 / 0,23	60	270	czerwony	553609
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	111	0,011 / 0,28	10	100	czerwony	553111
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	211	0,011 / 0,28	20	120	czerwony	553211
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	311	0,011 / 0,28	30	150	czerwony	553311
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	411	0,011 / 0,28	40	190	czerwony	553411
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	511	0,011 / 0,28	50	225	czerwony	553511
Lakiery na żywicach syntetycznych, emalie PVC	611	0,011 / 0,28	60	270	czerwony	553611
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	113	0,013 / 0,33	10	100	czerwony	553113
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	213	0,013 / 0,33	20	120	czerwony	553213
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	313	0,013 / 0,33	30	150	czerwony	553313
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	413	0,013 / 0,33	40	190	czerwony	553413
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	513	0,013 / 0,33	50	225	czerwony	553513
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	613	0,013 / 0,33	60	270	czerwony	553613
Emalie, podkłady, bazy, wypełniacze	813	0,013 / 0,33	80	330	czerwony	553813
Wypełniacze, farby antykorozyjne	115	0,015 / 0,38	10	100	żółty	553115
Wypełniacze, farby antykorozyjne	215	0,015 / 0,38	20	120	żółty	553215
Wypełniacze, farby antykorozyjne	315	0,015 / 0,38	30	150	żółty	553315
Wypełniacze, farby antykorozyjne	415	0,015 / 0,38	40	190	żółty	553415
Wypełniacze, farby antykorozyjne	515	0,015 / 0,38	50	225	żółty	553515
Wypełniacze, farby antykorozyjne	615	0,015 / 0,38	60	270	żółty	553615
Wypełniacze, farby antykorozyjne	715	0,015 / 0,38	70	300	żółty	553715
Wypełniacze, farby antykorozyjne	815	0,015 / 0,38	80	330	żółty	553815
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	117	0,017 / 0,43	10	100	biały	553117
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	217	0,017 / 0,43	20	120	biały	553217
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	317	0,017 / 0,43	30	150	biały	553317
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	417	0,017 / 0,43	40	190	biały	553417
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	517	0,017 / 0,43	50	225	biały	553517
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	617	0,017 / 0,43	60	270	biały	553617
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	717	0,017 / 0,43	70	300	biały	553717
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	817	0,017 / 0,43	80	330	biały	553817
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	219	0,019 / 0,48	20	120	biały	553219
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	319	0,019 / 0,48	30	150	biały	553319
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	419	0,019 / 0,48	40	190	biały	553419
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	519	0,019 / 0,48	50	225	biały	553519
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	619	0,019 / 0,48	60	270	biały	553619

Aplikacja/Materiał	Znakowanie dyszy	Otwór (w calach / mm)	Kąt natrysku (w °)	Szerokość strumienia (w mm ¹)	Filtr pistoletu ²	Numer katalogowy
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	719	0,019 / 0,48	70	300	biały	553719
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	819	0,019 / 0,48	80	330	biały	553819
Farby antykorozyjne, farby lateksowe, emulsje	919	0,019 / 0,48	90	385	biały	553919
Środki zmniejszające palność	221	0,021 / 0,53	20	120	biały	553221
Środki zmniejszające palność	321	0,021 / 0,53	30	150	biały	553321
Środki zmniejszające palność	421	0,021 / 0,53	40	190	biały	553421
Środki zmniejszające palność	521	0,021 / 0,53	50	225	biały	553521
Środki zmniejszające palność	621	0,021 / 0,53	60	270	biały	553621
Środki zmniejszające palność	721	0,021 / 0,53	70	300	biały	553721
Środki zmniejszające palność	821	0,021 / 0,53	80	330	biały	553821
Podsufitki	223	0,023 / 0,58	20	120	biały	553223
Podsufitki	323	0,023 / 0,58	30	150	biały	553323
Podsufitki	423	0,023 / 0,58	40	190	biały	553423
Podsufitki	523	0,023 / 0,58	50	225	biały	553523
Podsufitki	623	0,023 / 0,58	60	270	biały	553623
Podsufitki	723	0,023 / 0,58	70	300	biały	553723
Podsufitki	823	0,023 / 0,58	80	330	biały	553823
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	225	0,025 / 0,64	20	120	biały	553225
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	325	0,025 / 0,64	30	150	biały	553325
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	425	0,025 / 0,64	40	190	biały	553425
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	525	0,025 / 0,64	50	225	biały	553525
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	625	0,025 / 0,64	60	270	biały	553625
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	725	0,025 / 0,64	70	300	biały	553725
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	825	0,025 / 0,64	80	330	biały	553825
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	227	0,027 / 0,69	20	120	biały	553227
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	327	0,027 / 0,69	30	150	biały	553327
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	427	0,027 / 0,69	40	190	biały	553427
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	527	0,027 / 0,69	50	225	biały	553527
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	627	0,027 / 0,69	60	270	biały	553627
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	827	0,027 / 0,69	80	330	biały	553827
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	229	0,029 / 0,75	20	120	biały	553229
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	329	0,029 / 0,75	30	150	biały	553329
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	429	0,029 / 0,75	40	190	biały	553429
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	529	0,029 / 0,75	50	225	biały	553529
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	629	0,029 / 0,75	60	270	biały	553629
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	231	0,031 / 0,79	20	120	biały	553231
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	331	0,031 / 0,79	30	150	biały	553331
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	431	0,031 / 0,79	40	190	biały	553431
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	531	0,031 / 0,79	50	225	biały	553531
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	631	0,031 / 0,79	60	270	biały	553631
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	731	0,031 / 0,79	70	300	biały	553731
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	831	0,031 / 0,79	80	330	biały	553831
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	233	0,033 / 0,84	20	120	biały	553233
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	333	0,033 / 0,84	30	150	biały	553333
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	433	0,033 / 0,84	40	190	biały	553433
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	533	0,033 / 0,84	50	225	biały	553533

Aplikacja/Materiał	Znakowanie dyszy	Otwór (w calach / mm)	Kąt natrysku (w °)	Szerokość strumienia (w mm ¹)	Filtr pistoletu ²	Numer katalogowy
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	633	0,033 / 0,84	60	270	biały	553633
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	235	0,035 / 0,90	20	120	biały	553235
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	335	0,035 / 0,90	30	150	biały	553335
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	435	0,035 / 0,90	40	190	biały	553435
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	535	0,035 / 0,90	50	225	biały	553535
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	635	0,035 / 0,90	60	270	biały	553635
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	735	0,035 / 0,90	70	300	biały	553735
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	439	0,039 / 0,99	40	190	biały	553439
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	539	0,039 / 0,99	50	225	biały	553539
Grubopowłokowe materiały, ochrona przed korozją, rozpylanie wypełniaczy	639	0,039 / 0,99	60	270	biały	553639
Zastosowania w trudnych warunkach	243	0,043 / 1,10	20	120	zielony	553243
Zastosowania w trudnych warunkach	443	0,043 / 1,10	40	190	zielony	553443
Zastosowania w trudnych warunkach	543	0,043 / 1,10	50	225	zielony	553543
Zastosowania w trudnych warunkach	643	0,043 / 1,10	60	270	zielony	553643
Zastosowania w trudnych warunkach	445	0,045 / 1,14	40	190	zielony	553445
Zastosowania w trudnych warunkach	545	0,045 / 1,14	50	225	zielony	553545
Zastosowania w trudnych warunkach	645	0,045 / 1,14	60	270	zielony	553645
Zastosowania w trudnych warunkach	451	0,051 / 1,30	40	190	zielony	553451
Zastosowania w trudnych warunkach	551	0,051 / 1,30	50	225	zielony	553551
Zastosowania w trudnych warunkach	651	0,051 / 1,30	60	270	zielony	553651
Zastosowania w trudnych warunkach	252	0,052 / 1,32	20	120	zielony	553252
Zastosowania w trudnych warunkach	455	0,055 / 1,40	40	190	zielony	553455
Zastosowania w trudnych warunkach	555	0,055 / 1,40	50	225	zielony	553555
Zastosowania w trudnych warunkach	655	0,055 / 1,40	60	270	zielony	553655
Zastosowania w trudnych warunkach	261	0,061 / 1,55	20	120	zielony	553261
Zastosowania w trudnych warunkach	461	0,061 / 1,55	40	190	zielony	553461
Zastosowania w trudnych warunkach	561	0,061 / 1,55	50	225	zielony	553561
Zastosowania w trudnych warunkach	661	0,061 / 1,55	60	270	zielony	553661
Zastosowania w trudnych warunkach	263	0,063 / 1,60	20	120	zielony	553263
Zastosowania w trudnych warunkach	463	0,063 / 1,60	40	190	zielony	553463
Zastosowania w trudnych warunkach	565	0,065 / 1,65	50	225	zielony	553565
Zastosowania w trudnych warunkach	665	0,065 / 1,65	60	270	zielony	553665
Zastosowania w trudnych warunkach	267	0,067 / 1,70	20	120	zielony	553267
Zastosowania w trudnych warunkach	467	0,067 / 1,70	40	190	zielony	553467

¹Szerokość natrysku (mm) przy przybliżonej odległości 30 cm od obiektu i 10 MPa ciśnienia, z lakierem z żywicy syntetycznej 20 sekund DIN.

²Czerwony: 180 oczek, bardzo drobny; żółty: 100 oczek, drobny; biały: 50 oczek, średni; zielony: 30 oczek, gruboziarnisty.