

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DACH TARASOWY CAŁOROCZNY Z PVC



Rysunek 1. Dach żaglowy

- Dach powinien być montowany w poziomie, pod skosem (ok. 8 %), by odprowadzić wodę, która podczas opadów mogłaby się na nim zebrać. Służy do zacinienia i ozdoby wyznaczonego miejsca, posiada również właściwości przeciwdeszczowe i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Dach po sezonie można zdemontować, wyczyścić, osuszyć i przechowywać w suchym miejscu najlepiej w formie zrolowanej, by nie było zagnieceń materiału.
- Dach wykonany jest z bardzo mocnego materiału plankowego 650 g/m² jako opcja może mieć przezroczyste okno o grubości 0,7 mm. Standardowe wykończenie to oczkowanie dookoła (na zakładkach - rys. 1), umożliwiające przykrycie konstrukcji.
- Dach sprzedawany jest wraz z zamkami i wkrętami umożliwiającymi samodzielny montaż na przygotowanych wcześniej konstrukcjach.
- Konstrukcja powinna być solidna, by utrzymać dach i obciążenia jakie pojawią się na niej w przypadku niepogody.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Dach nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, zaleganie śniegu i/lub gradu i/lub deszczu. W związku z tym, że dach może być eksploatowany cały rok, opady śniegu/gradu należy usuwać z dachu, by nie zniszczyć konstrukcji lub zdemontować dach, jeśli nie ma możliwości reagowania na bieżąco. Zabrudzony dach powinien być wyczyszczony. Należy regularnie usuwać brud z tkaniny miękką szczotką, a w razie potrzeby myć gąbką roztworem mydłem o neutralnym pH i wodą o maksymalnej temperaturze 30° C, po czym spłukać wodą.
- Dach musi być regularnie kontrolowany, czy nie jest uszkodzony. Dach uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Dach powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji.
- Dach, powinien być starannie powieszony w miejscu, dla którego był szyty, by stanowił możliwie płaską powierzchnię, co przedstawiono na filmie instruktażowym <https://www.youtube.com/watch?v=UupMA3pcCBw&t=4s>
- Montaż dachu zaleca się wykonywać w minimum dwie osoby.



Rysunek 2. Montaż rolety rzymskiej





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DACH TARASOWY CAŁOROCZNY Z PVC

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. rozłożyć dach na płasko w miejscu, w którym ma wisieć;
2. nałożyć/ oprzeć dach na konstrukcji, do której ma być montowany;
3. przymierzyć dach, by wyznaczyć montaż skrajnych, narożnikowych oczek – wyśrodkować dach;
4. przykręcić skrajne uchwyty (w miejscach, w których będą przypadać oczka dachu) na konstrukcji i zamontować na nich dach;
5. starannie przykręcać uchwyty po kolei, zaczynając od prawej lub lewej strony i zapinać od razu zamek na oczku;
6. w przypadku marszczenia materiału- przesunąć wcześniej zamontowany w złym miejscu uchwyt.

Standardowe wykończenie

PRZY ZAKUPIE DACHU TARASOWEGO Z MATERIAŁU PVC, OTRZYMUJESZ UCHWYTY W ILOŚCI DOSTOSOWANEJ DO OCZEK W DACHU TARASOWYM



UCHWYT

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385