

Karta techniczna produktu: **CONWAX**

CONWAX to gotowy do użycia воск konserwacyjny do podłóg, który zapewnia optykę matową oraz zwiększa twardość powierzchni. Świetnie sprawdza się do powierzchni wykończonych mikrocementem. Konserwuje podłoże i zwiększa jego wodoodporność, w szczególności powierzchnie poliuretanowe. **CONWAX** jest odporny na działanie alkoholi i substancji o właściwościach dezynfekcyjnych.

Właściwości i zastosowanie:

- zwiększa twardość i nadaje optykę matową
- wzmacnia i zabezpiecza lakier
- trwały i naturalny efekt
- do użytku domowego
- gotowy do użytku
- wydajny

Dane techniczne:

- temperatura stosowania: od +15°C do +25°C
- gęstość 1,00 +/- 0,005g/ml
- kolor: mleczno-biały
- optyka matowa
- pH: 7,5-8,5

Sposób użycia:

Nałóż jedną warstwę (30-40ml na 1m²) nierozcieńczonego **CONWAX** za pomocą mopa z mikrofibry na już zabezpieczoną, utwardzoną, odtłuszczoną i całkowicie oczyszczoną powierzchnię mikrocementu używając środka **CONCLEANER** lub **CONCLEANER PRO**. Zaleca się położenie 2-3 warstw odczekując minimum 30 minut po aplikacji poprzedniej warstwy. Każdą kolejną warstwę nakładać poprzecznie do poprzedniej. Czynność należy powtarzać, ponieważ aplikacja wosku nie jest trwała. Kolejnej serii impregnacji można dokonać po miesiącu. Aplikować min. 7 dni od aplikacji lakieru **CONPU 2K** lub 14 dni od aplikacji lakieru **CONCOVER PRO** oraz **CONTOP 1K**.

Opakowania:

CONWAX oferowany jest w opakowaniach 1L.

Przechowywanie:

Produkt **CONWAX** przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 12 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci w temperaturze od 10°C do 30°C. Chronić od bezpośredniego działania ciepła oraz promieni słonecznych.