



SCALPIK L 300

Preparat w płynie bez chlorku metylenu przeznaczony do usuwania farb i powłok lakierniczych z różnego rodzaju powierzchni

Praktyczne porady dotyczące stosowania produktu:

- 1. Rozcieńczanie :** Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
- 2. Wyposażenie:** Produkt stosuje się przez zanurzenie w stalowej wannie. Zaleca się stosowanie szczelnych zbiorników w celu zminimalizowania parowania produktu.
- 3. Sposób użycia :** Wlać produkt SCALPIK L 300 do stalowej wanny, następnie zanurzyć w niej detale mające być poddane obróbce. Zaczekać aż produkt zacznie działać. Gdy warstwa farby zostanie całkowicie usunięta, wyjąć z wanny i spłukać.
- 4. Czas aplikacji:** Od jednej do kilkudziesięciu minut w zależności od rodzaju powierzchni i grubości farby.
- 5. Temperatura:** Temperatura pokojowa
- 6. Zużycie :** Zależy od rodzaju powierzchni i jej porowatości

Właściwości fizyko-chemiczne

- **Przezroczysta ciecz, bezbarwna lub jasnoróżowa**
- **pH : 14**
- **Temperatura zapłonu: 2°C**
- **Gęstość względna: 1.02 g/cm³ +/-0.05**

Środki ostrożności:

- 1. Ochrona powierzchni:** Chronić powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce.
- 2. Ochrona osób:** Nigdy nie mieszać produktu z wodą. Unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Nie dopuszczać do przypadkowego rozlania się produktu. Pracować w lokalu z odpowiednią wentylacją, nie palić. W razie wątpliwości zapoznać się z kartą preparatu niebezpiecznego dostępną na życzenie..

Opakowanie:

- Kontener przezroczysty IBC 1000l z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 1240 kg
- Zbiornik 200l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 240 kg

Uwaga: Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze własne doświadczenia dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za indywidualne przypadki zastosowania przekazanej tu wiedzy w praktyce. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Przeznaczenie produktu

SCALPIK L 300 jest preparatem przeznaczonym do skutecznego usuwania farb (w tym poliestrowych i epoksydowych) oraz powłok lakierniczych z różnego rodzaju powierzchni, tj. stal, aluminium itp. Szczególnie polecany jest do usuwania powłoki lakieru proszkowego z wadliwie polakierowanych detali.

Zalety produktu:

- Ekspresowe działanie
- Nie zawiera chlorku metylenu
- Skuteczny w temperaturze pokojowej, nie ma potrzeby podgrzewania roztworu.

Zalecane warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej i zaciemnionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

