

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

OTWORNICA DIAMENTOWA DO CIĘCIA NA SUCHO M14 35MM WA-HS-D35M14

Model:

PRO-WA303

EAN:

5901571512624

Producent:

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała, Polska
e-mail: gpsr@firma-pro.pl
Tel. +48 33 818 39 09

1. Opis Produktu

Otwornice diamentowe do cięcia na sucho z diamentem lutowanym próżniowo, wykonane ze stali węglowej 45 Przeznaczone do wykonywania otworów m.in. w płytkach ceramicznych, kamiennych, gresie i innych twardych materiałach Wrzeciono mocujące M14 umożliwia bezpośredni montaż na szlifierce kątovej Podczas wiercenia zaleca się wykonywanie okrężnych ruchów - schłodzią one powierzchnię diamentu

2. Ocena Ryzyka

1. Przeznaczenie: Otwornica diamentowa do cięcia na sucho M14 służy do wiercenia otworów w ceramice, gresie, kamieniu naturalnym i betonie przy użyciu szlifierki kątovej lub kompatybilnego narzędzia M14.

2. Zidentyfikowane zagrożenia:

Obrażenia mechaniczne: odłamki materiału mogą uszkodzić oczy, twarz lub ręce.

Pęknięcie otwornicy: ryzyko pęknięcia przy niewłaściwym użytkowaniu.

Hałas i drgania: długotrwała praca może prowadzić do zmęczenia.

Poślizg: utrata kontroli nad narzędziem może prowadzić do urazów.

3. Środki zapobiegawcze:

Stosowanie okularów, rękawic i ochrony słuchu.

Kontrola stanu otwornicy przed użyciem.

Przestrzeganie zalecanych obrotów.

Praca na stabilnej powierzchni.

Produkt nie dla dzieci.

3. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

Wyłącz i odłącz urządzenie.

Sprawdź otwornicę pod kątem uszkodzeń.

Zamontuj otwornicę na gwincie M14 i dokręć.

2. Użytkowanie:

Trzymaj narzędzie oburącz.

Ustaw prędkość obrotową zgodną z zaleceniami.

Przystaw otwornicę do powierzchni i stopniowo dociskaj.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

Odłącz urządzenie, oczyść otwornicę.

Przechowuj w suchym miejscu.

4. Oznakowanie i zalecenia:

Produkt nie dla dzieci.

Użyj środków ochrony osobistej.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.
