

KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: ***KLEJ DO TAPET NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM***
WALLFIX NON- WOVEN

Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej metylocelulozy

ZASTOSOWANIE :

Klej **WALLFIX NON - WOVEN** jest przeznaczony do klejenia wszelakiego rodzaju tapet na podłożu flizelinowym.

Tapety na podłożu flizelinowym nie ulegają odkształceniu - nie kurczą i nie rozciągają, podczas przyklejania. Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękczenia tapety.

Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez rozpryskiwania.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: Granulat o jednolitej, kremowej barwie; widoczna frakcja pylista koloru białego
- Kolor: kremowy
- Zapach: neutralny
- Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny letniej wodzie
- Wartość pH: 8 – 10 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 7 000 – 12 000 mPas w temp. (23 +/- 2 ° C) wrzeczono 3
- Gęstość roztworu : 1,28 – 1,56 g/cm³
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 15 minutach
- Wygląd roztworu: gęsty – biały.

WALLFIX NON- WOVEN**SPOSÓB UŻYCIA:**

RODZAJ TAPETY	IŁOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m ²
TAPETY NA FLIZELINIE	4,0	5	20 - 25
TŁOCZONE TAPETY NA FLIZELINIE	3,0	4	18 - 20
GRUNTOWANIE	8,0	-----	60 - 80

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet Masterline Professional. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masą Szpachlową Masterline Professional. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, bądź klejem WALLFIX NON - WOVEN rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU:

Zawartość opakowania wsypać do letniej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.

Po 3 minutach wymieszać ponownie i odstawić na ok. 15 minut- przed użyciem zamieszać.

Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

OPAKOWANIE:

- 200g
- folia / opakowanie tekturowe

WALLFIX NON- WOVEN

PRZECHOWYWANIE:

- w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.

TAPETOWANIE:

Wymieszany klej WALLFIX NON - WOVEN nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Zaczynając od strony otworów okiennych bądź drzwiowych przykleić tapetę bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru (pasowanie wzoru). Następnie tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką . Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho. Klej WALLFIX NON - WOVEN można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Termin ważności : Do 5 lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.