

Karta techniczna produktu

BILSOM 303L**Opakowania uzupełniające w workach do dozownika Leight Source 400****o nr ref. 1006186****Charakterystyka:**

Jednorazowe wkładki douszne wykonane z pianki poliuretanowej. Zapobiegają osadzaniu się brudu i innych substancji na skórze, a także ich wnikaniiu do kanałów usznych. Posiadają stożkowy kształt ułatwiający zakładanie oraz gładką powierzchnię zewnętrzną zapewniającą utrzymanie lepszej higieny. Wkładki z serii Bilsom 300 są idealne dla pracowników, którzy podczas pracy są narażeni na hałas. Produkt nie zawiera PCV.



Zastosowanie	Dział: Ochrona głowy Rodzina: Ochrona słuchu Asortyment: Wkładki przeciwhałasowe Gatunek: Wkładki douszne jednorazowego użytku Poprzednia nazwa marki: BILSOM Obszar handlowy: Region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) Obszary działalności: Rolnictwo • Obrona wojskowa • Środowisko ATEX • Produkcja samochodów i części • Lotnictwo • Budownictwo • Gastronomia • Branże chemiczne • Energia/elektryczność • Jednostki ochrony przeciwpożarowej • Rybołówstwo • Branże spożywcze • Odlewnictwo • Branże szklane • Tereny zielone • Obrona narodowa • Sprzątanie obiektów przemysłowych • Przemysł hutniczy • Logistyka • Konserwacja • Przemysł medyczny i farmaceutyczny • Przemysł metalowy/stalowy • Górnictwo i przemysł wydobywczy • Morski przemysł wydobywczy • Branże papiernicze • Przemysł petrochemiczny • Branże drukarskie • Usługi • Telekomunikacja • Branże włókiennicze • Transport • Usługi komunalne • Uzdatnianie wody • Spawanie • Branże drzewne •
---------------------	--

	Laboratoria • Przemysł stoczniowy • Przemysł • Administracja								
Opis techniczny	Poziomy tłumienia hałasu: SNR = 33 dB H =32 dB, M=29 dB, L=29 dB Dane dotyczące tłumienia:								
	Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Średnie tłumienie (dB)	28,4	37,3	37,9	39,1	36,0	34,6	42,5	46,4
	Odchylenie standardowe (dB)	6,4	9,0	9,2	9,7	7,9	4,6	4,9	4,7
	Szacowana ochrona (dB)	22,0	28,3	28,7	29,4	28,1	30,0	37,6	41,8
Informacje dodatkowe	Wszystkie wkładki powinno się przechowywać w taki sposób, aby ochronić je przed kurzem, tłuszczem i innymi substancjami zanieczyszczającymi. Nie jest zalecane ich mycie i czyszczenie. Wkładki należy wyrzucać i wymieniać po każdym użyciu. Nadmierna wilgoć zmniejsza poziom tłumienia i spowalnia regenerację pianki, co może skutkować nieodpowiednim kształtem wkładki.								
Rozmiar	L								
Normy	Produkt ochronny kategorii III Produkt zgodny z normami: EU 2016/425 EN 352-2:2002 EN 13819-1:2002 EN 13819-2:2002								
Numer certyfikacji europejskiej	2777/12515-01/E00-00								
Numer jednostki certyfikującej	0121								
Świadectwo jakości	ISO 9001/2000								
Waga	0,48 g								
Kolor	Biało-żółty								
Pakowane	Pakowane po 200 par, wkład do dozownika Leight Source 400.								