



## Element montażowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm



### Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

### Charakterystyka

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Otwarta górna rama
- Rama z nawierconym otworem  $\varnothing$  9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit Duofix do elementów montażowych z otwartą, górną ramą
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego

### Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączy do WC,  $\varnothing$  90 mm

- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

### Dane techniczne

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maks. temperatura wody                                     | 25 °C               |
| Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej               | 6 / 3 l             |
| Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody             | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody             | 2–4 l               |
| Przepływ przy 3 bar                                        | 9.6 l/min           |
| Przepływ przy 3 bar                                        | 0.16 l/s            |
| Przepływ obliczeniowy                                      | 0.09 l/s            |
| Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego | 10 kPa              |
| O regulowanej wysokości                                    | Nie                 |

- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Trawers dla warstwy pokrycia
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

| Nr art.      | B     | H      | T     |
|--------------|-------|--------|-------|
| 111.170.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

### Akcesoria

- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, z nasadzanym trawersem



- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l
- Zestaw wsporników dystansowych w komplecie