



## BMW1L.01/12

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED nie wymieniający kolor: niebieski (moduł) 10AX 250V, szybkozłączka, beżowy

|                                  |                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                          | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy z podświetleniem                                                                                                              | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | beżowy                                                                                                                                               | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787571917    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 10 AX                                                                                                                                                | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                                                                                        | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,0785 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787571917    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED nie wymieniający, kolor: niebieski                                                                                       | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołowy                       | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                              |                  |