




HIM404



Modułowy przełącznik zasilania 4x40A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

Funkcje

Przełącznik kierunku	Tak
----------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	8
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	Nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 / 415 V
Częstotliwość	50/60

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	8 kV

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	40 A
Prąd znamionowy I _n	40 A
Prąd zwarciový z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1.26 kA
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	40 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3.6 W
--	-------

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0.9 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	26 kW
Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	10000
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Zamykany	Tak
Podłączenie	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 16mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druz) w zacisku	1,5 / 16mm ²
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Wyposażenie	
Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Norma	
Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-20...70 °C