



PRODUCT INSTRUCTION

Tension Pole Shower Caddy



MEASUREMENT:

Tools needed (not included)



1. Measure the distance between the tub ledge or the shower stall floor to the ceiling to the nearest half inch

Fig.1
Tub ledge (opening height)



Fig.2
Shower stall floor (opening height)



INSTRUKCJA PRODUKTU

Teleskopowa półka prysznicowa

POMIAR:

Narzędzia potrzebne (nie dołączone):

-  Ołówek
-  Miarka (5 m)

1. Zmierz odległość między krawędzią wanny lub podłogą kabiny prysznicowej a sufitem, z dokładnością do najbliższej pół cala.

Rys. 1

Krawędź wanny (wysokość otwarcia)

Rys. 2

Podłoga kabiny prysznicowej (wysokość otwarcia)

Height Dimension Reference Table

See the chart to determine what tubes (B), (C).

NOTE: No matter the distance, tubes (A), (D), (E), (F) are always used.

Measurement	Tubes used
from 43.5 to 54.5 Inches	A+D+E+F
from 54.5 to 68 Inches	A+C+D+E+F
from 68 to 82 Inches	A+C*2+D+E+F
from 82 to 96 Inches	A+C*3+D+E+F
from 96 to 110 Inches	A+C*4+D+E+F
from 67.5 to 78 Inches	A+B+C+D+E+F
from 78 to 92 Inches	A+B+C*2+D+E+F
from 92 to 106 Inches	A+B+C*3+D+E+F
from 106 to 120 Inches	A+B+C*4+D+E+F

Note: The adjustable length of each size interval depends on the depth at which the E-tube is inserted into the D-tube.

Measurement: _____

Use tubes: _____

When assembling, allow an additional 2.5cm(1 in) more than your ceiling height to allow the product to stand firmly when installed at the desired location.

TABELA ODNIESIENIA WYMIARÓW WYSOKOŚCI

Zobacz wykres, aby określić, jakie rury (B), (C).

UWAGA: Bez względu na odległość, rury (A), (D), (E), (F) są zawsze używane.

POMIAR	RURY UŻYWANE
OD 43,5 DO 54,5 CALI (OD 110 DO 138 CM)	A+D+E+F
OD 54,5 DO 68 CALI (OD 138 DO 173 CM)	A+C+D+E+F
OD 68 DO 82 CALI (OD 173 DO 208 CM)	A+C*2+D+E+F
OD 82 DO 96 CALI (OD 208 DO 244 CM)	A+C*3+D+E+F
OD 96 DO 110 CALI (OD 244 DO 280 CM)	A+C*4+D+E+F
OD 67,5 DO 78 CALI (OD 171 DO 198 CM)	A+B+C+D+E+F
OD 78 DO 92 CALI (OD 198 DO 234 CM)	A+B+C*2+D+E+F
OD 92 DO 106 CALI (OD 234 DO 270 CM)	A+B+C*3+D+E+F
OD 106 DO 120 CALI (OD 270 DO 305 CM)	A+B+C*4+D+E+F


Uwaga: Regulowana długość każdego przedziału zależy od głębokości, na jaką rura E jest wsunięta w rurę D.

Pomiary: _____

Użyj rur: _____

Podczas montażu dodaj dodatkowe 2,5 cm (1 cal) więcej niż wysokość sufitu, aby produkt stał stabilnie po ustawieniu w wybranym miejscu.


PRODUCT LIST:



STEP:

01 STEP



Start with the product parts positioned horizontally for an easier assembling process



The number of B-tube and C-tube needed depends on what you actually measure. When you do not need to use the B-tube, connect the A-tube to the C-tube.

02 STEP

Depending on how deep the E-tube is inserted into the D-tube, you can adjust the length you want.



LISTA PRODUKTÓW

ŁĄCZENIE

KROK 1

Zacznij od ułożenia elementów produktu **poziomo**, aby ułatwić proces montażu.

Liczba rurek **B** i **C** zależy od dokonanych pomiarów.

Gdy nie musisz używać rurki **B**, połącz rurkę **A** z rurką **C**.

KROK 2

W zależności od tego, jak głęboko rurka **E** zostanie wsunięta w rurkę **D**, możesz regulować wymaganą długość.


Utrzymuj plastikowe pierścienie w pozycji końcowej. Ten pierścieniowy plastik ma nacięcie; ściśnij boki nacięcia, aby je zmniejszyć, i pozwól plastikowemu pierścieniowi wejść do rurki **D**.

1. Wsuń rurkę **E** do rurki **D**
2. Dociśnij zapięcie na rurce **E** w dół

STEP:


03 STEP

Press the ejector pin to lock the length.



Stay upright and steady

The elastic force will fix the pole and will not fall down



KROK 3

Naciśnij pin (trzcpień), aby zablokować długość.


Pozostaw w pozycji pionowej i stabilnej
Siła sprężyny będzie trzymać słup i nie pozwoli mu się przewrócić.

STEP:



A. Firstly, compress assembled pole against the ceiling

B. Secondly, swing the bottom of the pole into position



KROK 4

A. Najpierw zegnij zmontowany słupek, przyciskając go do sufitu.



B. Następnie przesunij dolną część słupka w odpowiednią pozycję.

STEP:

Install the accessories and complete the installation




Open the clip and fix it on the pole. Insert the basket into the clip and press from both hands to secure, then push the basket to completely lock into the clip



IMPORTANT
The clips DO NOT Fully grip is achieved when the baskets are attached.
A little force is required for the baskets to clip securely in position.

FITTING TIPS
It is easier to fit the baskets before putting the pole into position to access rear of bracket.
Firmly push together with both thumbs.
The basket will be in place when you hear a click, or the top of the bracket and shelf are fully aligned. Baskets are now securely positioned.



KROK 5

Zainstaluj akcesoria i dokończ montaż

1. Otwórz klips i zamocuj go na drążku.
2. Włóż koszyk do klipsa i dociśnij obiema rękami, aby go zabezpieczyć, następnie popchnij koszyk, aby całkowicie zaskoczył w klips.

WAŻNE

Klips NIE blokuje się w pełni, gdy koszyki są już zamocowane.

Do ich stabilnego umieszczenia wymagana jest pewna siła.

Upewnij się, że koszyki są umieszczone stabilnie.

PORADY MONTAŻOWE

- Najłatwiej jest montować części, gdy drążek jest już ustawiony w pozycji i kosze są wkładane stopniowo od góry do dołu.
- Mocno dociśnij dwoma kciukami, aby je zamocować.
- Koszyk będzie na miejscu, gdy usłyszysz klik na górnym lub dolnym zaczepie półki.
- Upewnij się, że koszyki są prawidłowo i stabilnie zamocowane.