PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZENOŚNY WENTILATOR
model: ws-pw-09-c-ks-pr-09-c-ks-pr

1. Charakterystyka

Model WS-PW-09-C-KS-PR-09-C-KS-PR to przenośny wentylator PR-09-C-KS-PR z pełną kontrolą. Wentylator PR-09-C-KS-PR wyposażony jest w 3 prędkości wentylatora, funkcję oscylacji, 7-godzinny wyłącznik czasowy i wyjątkowo cichy silnik.

Wentylator posiada 3 prędkości wentylatora, 7-godzinny wyłącznik czasowy, funkcję oscylacji, wyjątkowo cichy silnik, przenośną rękojeść, ergonomiczne rozgałęzienia mocowania i niskie zużycie energii.

2. Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania w pomieszczeniach domowych i biurowych. Wentylator powinien być ustawiony na płaskiej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów wentylatora. Wentylator nie powinien być ustawiony w pobliżu ściany, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza. Nie zasłaniać otworów wentylatora. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów wentylatora. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do wentylatora, gdy jest włączony

GB

GAITSIZ SPRZĘT SIEMOCHARKI KAŁDAŃ

MODELE: FP-AN-251 (sig.: FP-AN-251); FP-AN-252 (sig.: FP-AN-252)

1. Zapoznawanie.
Przed montażem i użytkowaniem urządzenia, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowanie niniejszej instrukcji do wiadomości jest obowiązkiem osób, które są zobowiązane do montażu urządzenia.

2. Przeznaczenie.
Urządzenie służy do ogrzewania kałdanów.

3. Ostrzeżenia.
Przed montażem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Montaż urządzenia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przed montażem urządzenia należy sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. Nie montować i nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie wolno samodzielnie modyfikować urządzenia. Nie wolno zasłaniać urządzenia. Nie wolno umieszczać na urządzeniu przedmiotów. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów palnych. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów wybuchowych. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających zapaleniu. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających zniszczeniu. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających zmiękczeniu. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających deformacji. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających stopieniu. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających wyparowaniu. Nie wolno umieszczać na urządzeniu materiałów łatwo ulegających wybuchowi