



Karta katalogowa | Numer produktu: 221-2411 **NOWOŚĆ**

Przelotowa złączka instal. 221 Inline; do wszystkich rodzajów przewodów;
maks. 4 mm²; 2-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty; Przezroczysta
pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparentny

www.wago.com/221-2411



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Opis artykułu

This connector is suitable for worldwide installations.

Data

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Parametry znamionowe wg	EN 60664
Napięcie znamionowe (II/2)	450 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(II/2) ≙ kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

Parametry znamionowe wg UL

Napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
Prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Dźwignia
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
Przewód wielodrutowy	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Przewód linkowy	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	11 mm / 0.43 cal
Łączna liczba zacisków	2

Wymiary

Szerokość	8,1 mm / 0.319 inch
Wysokość	8,9 mm / 0.35 inch
Głębokość	35,5 mm / 1.398 inch

Dane materiałowe

Kolor	transparentny
Kolor pokrywy	transparent

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Klasa palności wg UL 94	V2
Kolor elementu otwierającego zacisk	pomarańczowy
Masa	2,4 g

Dane handlowe

Rodzaj opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055144049404
Numer taryfy celnej	85369010000

Akcesoria opcjonalne**montaż**

	Nr kat.: 209-120 Stopka montażowa; do złączek ze stopką zatrzaskową; do przykręcania do modułów przekaźnikowych; szer. 6,4 mm; szara	www.wago.com/209-120
	Nr kat.: 209-123 stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szer. 6,4 mm; szara	www.wago.com/209-123
	Nr kat.: 221-2501 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2501
	Nr kat.: 221-2502 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2502
	Nr kat.: 221-2503 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2503
	Nr kat.: 221-2504 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2504
	Nr kat.: 221-2505 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2505
	Nr kat.: 221-2511 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara	www.wago.com/221-2511
	Nr kat.: 221-2512 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara	www.wago.com/221-2512
	Nr kat.: 221-2513 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara	www.wago.com/221-2513
	Nr kat.: 221-2514 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara	www.wago.com/221-2514

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



	zatraskową; szara	
•	Nr kat.: 221-2515 Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2515
•	Nr kat.: 221-2521 adapter montażowy; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2521
•	Nr kat.: 221-2522 adapter montażowy; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2522
•	Nr kat.: 221-2523 adapter montażowy; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2523
•	Nr kat.: 221-2524 adapter montażowy; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2524
•	Nr kat.: 221-2525 adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara	www.wago.com/221-2525
•	Nr kat.: 221-2531 adapter montażowy; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2531
•	Nr kat.: 221-2532 adapter montażowy; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2532
•	Nr kat.: 221-2533 adapter montażowy; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2533
•	Nr kat.: 221-2534 adapter montażowy; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2534
•	Nr kat.: 221-2535 adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatraskową; szara	www.wago.com/221-2535

Do pobrania**Dokumentacja****Dodatkowe informacje**

Technical explanations	3 kwi 2019	pdf 2,2 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE**Dane CAD**

2D/3D Models 221-2411	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

CAE data

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2411

URL

Do pobrania

Przelotowa złączka instal. 221 Inline; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty; Przezroczysta pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparentny

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.