

Filtry – obudowy i wkłady

Filtry narurowe służące do oczyszczania oraz uzdatniania wody z ujęć własnych i wodociągów. Uniwersalne filtry wykonane zostały z trwałych materiałów zapewniających wieloletnią i bezawaryjną pracę. Każda obudowa wyposażona jest w klucz zaciskowy. Dostępne rodzaje wkładów: ceramiczny, węglowy, siatkowy, sznurkowy oraz piankowy. Obudowy i wkłady dostępne są w rozmiarach 5 / 2½" oraz 10" / 2½" cali.

W zależności od potrzeb instalacji obudowy posiadają króćce w rozmiarach: 1" / ¾" / ½".

Zastosowanie: Gospodarstwa domowe.

DANE TECHNICZNE	
Siatkowy	Wkład siatkowy przeznaczony do filtracji zanieczyszczeń mechanicznych m.in. piachu, rdzy oraz różnego rodzaju osadów znajdujących się w wodzie
Sznurkowy	Wkład sznurkowy przeznaczony do filtracji zanieczyszczeń mechanicznych. Wkłady zostały wykonane ze sznurka polipropylenowego. Stopień filtracji – 5 µm
Ceramiczny	Wkład Ceramiczny przeznaczony do filtracji zanieczyszczeń mechanicznych m.in. piachu, rdzy oraz różnego rodzaju osadów znajdujących się w wodzie. Dokładność filtracji większa niż w przypadku filtrów sznurkowych i piankowych
Piankowy	Wkład piankowy przeznaczony do filtracji zanieczyszczeń mechanicznych m.in. piachu, rdzy oraz różnego rodzaju osadów znajdujących się w wodzie. Stopień filtracji – 5 µm
Węglowy	Wkład węglowy w formie bloku. Filtr przeznaczony do ograniczania związków chemicznych. Jego zastosowanie poprawia smak wody oraz likwiduje nieprzyjemny zapach



Zalety

- Obudowa wykonana ze wzmocnionego polipropylenu
- Dwa oringi zapewniające szczelność
- Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną ocenę zanieczyszczenia
- W komplecie klucz oraz uchwyt montażowy;
- Maks. ciśnienie 8 bar
- zakres temperatury 2–45°C

Obudowy ze względu na dostępne wymiary są kompatybilne z większością standardowych wkładów.

Wkłady jakie mogą być stosowane do naszych obudów to:

- wkłady mechaniczne: piankowe i sznurkowe
- wkłady mechaniczne wielorazowego użytku: siatkowe
- aktywne: blok węglowy, granulaty węglowy, zmiękczające i ceramiczne



Nowość!

Potrójny filtr do wody 10" IF-3

- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura wody: 0–45
- Maksymalny przepływ: 4000 L/H

Do filtru pasują wkłady: Sznurkowy filtr z przedzdy, UDF – ziarnisty węgiel aktywny, CTO - Filtr węglowy w formie bloku.

Zastosowanie

- wkłady mechaniczne: główne przyłącza wody w mieszkaniach i małych domach
- wkłady węglowe i zmiękczające: pojedynczy punkt poboru wody np. kran