

GAMLESJÖN – Informacje techniczne

Bateria kuchenna z podwójnym sterowaniem, szczotkowany czarny metal

Numer artykułu: 203.416.73

Parametr techniczny	Wartość / Szczegóły
Nazwa marki	IKEA
Rodzaj kranu	Bateria kuchenna z podwójnym sterowaniem
Maksymalny przepływ przy 3 barach	8,0 l/min
Roczne zużycie energii	628 kWh/rok
Zalecane ciśnienie robocze	1–5 barów (0,1–0,5 MPa) (14,5–72,5 psi)
Min. ciśnienie robocze	0,5 bara (0,05 MPa) (7,25 psi)
Maksymalne ciśnienie statyczne	10 barów (1,0 MPa) (145,0 psi)
Maksymalna grubość blatu	50 mm (2")
Pomiar otworu montażowego	34-37 mm (1 3/8-1 7/16")
Długość węży przyłączeniowych	450 mm (17 3/4")
Rozmiar przyłącza węża	G 3/8" (R10)
Zalecana temp. zimnej wody	10-15°C (50-59°F)
Zalecana temp. ciepłej wody	60-65°C (140-150°F)
Maksymalna temp. ciepłej wody	80°C (176°F)
Sitko w zestawie	NIE
Certyfikaty i normy	ETA-Danmark, KIWA, PZH, BELGAQUA, SINTEF, ACS