

ARGO EINAR PLUS

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- > Czysto białe, matowe wykończenie
- > Wielokolorowy panel sterownia LED zmieniający kolor w zależności od wybranego trybu:
 - niebieski (chłodzenie)
 - biały (osuszanie)
 - zielony (wentylator)
- > Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- > Wbudowany moduł Wi-Fi
- > Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- > Tryby pracy: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- > Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja w pionie oraz ręczna w poziomie wylotu zimnego powietrza
- > Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- > Funkcja "Child lock": zabezpieczenie przed dziećmi
- > Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- > 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
- > Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- > Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- > Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- > Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
- > W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- > Certyfikat – CE
- > Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Nowoczesny klimatyzator przenośny, oferujący wiele przydatnych funkcji. Prezentuje się w minimalistycznym designie, z matowym, białym wykończeniem, co czyni go uniwersalnym dodatkiem pasującym do wielu rodzajów wnętrz. Urządzenie ma wydajność chłodzenia 3,3 kW i przepływ powietrza wynoszący 380 m³/godz. Zintegrowana pompa ciepła gwarantuje szybki i wygodny komfort w każdej porze roku. Obsługa urządzenia jest prosta i wygodna, zarówno za pomocą pilota, jak i dotykowego panelu sterowania.

EAN 8013557700158

MODEL		ARGO MILO PLUS	
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	13.000	9.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	3,30	2,40
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	2,50
Przepływ powietrza	m³/h	380	
Wydajność osuszania	l/24h	36	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-54-58	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,25	0,98
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,48	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063	
Średnica rury (wew./zew.)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	kg	26	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	685/361/338	