

H. Uruchomienie:

1. Urządzenie jest wyposażone w przyłącze gwintowane 1/4" pozwalające do wężów od aerografów z takim samym gwintem lub z redukcją w celu podłączenia aerografu.
2. Podłączyć odpowiedni wąż (jak gwint nie posiada zastosować redukcji).
3. Do węża przyłączyć aerograf.
4. Podłączyć aerograf do gniazda w bolcom (zaciemnionem).
5. Przetłoczyć przysiół on/off na "on".
6. Reduktor z manometrem wskazuje aktualne ciśnienie , które może dojść do ok. 4 bar po czym kompresor powinien automatycznie się wyłączyć. Reduktor ma czarne pokrętkę, którym można regulować ciśnienie wydławowe od min do ok 4 bar (przed regulacją należy czarne pokrętkę delikatnie podnieść do góry).
7. Przy pracy trzeba zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia (farby wpływają do pracy mogą wydzielać opary które winny być odprowadzane odpowiednimi odciągami).
8. Po zakończeniu pracy przetłoczyć włącznik na "off" i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Uwaga: przyłącze węża musi być w stu procentach szczelne , podłączenie gwintowane należy uszczelniać taśmą teflonową.

Produkt nie jest certyfikowany do stosowania przy malowaniu produktów spożywczych (np. ubijania farb do malowania farbów.)

Używanie nieprawidłowe urządzenia może powodować do poważnych uszkodzeń ciała i zdrowia.

Urządzenie może automatycznie się wyłączyć jeśli osiągnie zbyt dużą temperaturę, w takim przypadku należy poczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia (czas zależy od temperatury otoczenia, i można zrobić je załączyć.

W razie konieczności wycofania podłączenia instalacji pneumatycznej powinien być uszczelnienie taśmą teflonową.

Ostrzeżenie:

- urządzenia elektryczne, możliwe zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.
- Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyłączenie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłączenie wtycznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylko w instalacjach i gniazdkach posiadających uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciepoborowym).
- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez naruszania przedmiotu na wewnątrz.
- przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez naruszania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Pod żadnym pozorem nie wymieniać oryginalnie za montowanego przewodu razem z wtyczką.

Wtyczka musi pasować do gniazda. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku towarów z uziemieniem ochronnym. Jeżeli wtyczka nie pasuje, podłączyć pod inną gniazda. Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami np. jak nury, grzejniki, piece, kuchenki.

Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Jeżeli nie da się uniknąć wilgoci w pomieszczeniu należy zastosować wyłącznik różnicowo prądowy.

Należy nie nosić towaru trzymając za przewód, a nie używać przewodu do zawieszania towaru. Nie wolno wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód.

Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami. Należy trzymać go z dala od obiekty, otwory kuchenki i ruchomych urządzeń.

Nie używać towaru pod gołym niebem.

Przed włożeniem wtyczki do gniazda lub podłączenie do akumulatora, a także przed podłączeniem lub przeniesieniem należy upewnić się iż towar nie jest włączony.

Przed uruchomieniem narzędzia należy usunąć klucze.

Podczas użytkowania drabie i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Należy używać towaru, gdy jest się złączonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenia ochronne i zawsze obsługiwać ochronnie.

Należy unikać niezamierzonych uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włóż, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Jeżeli zamierzasz podjąć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r.

o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łączenie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego koła.

Użytkownik, który zamierza podjąć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powytocze obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa